



Opis produktu

CR-M110AC4

CR-M110AC4 przekaźnik interfejsowy 4c/o, A1-A2=110VAC, 250V/6A



| Ogólne informacje |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu      | CR-M110AC4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kod zamówieniowy  | 1SVR405613R7000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Numer EAN         | 4013614497858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Opis katalogowy   | CR-M110AC4 przekaźnik interfejsowy 4c/o, A1-A2=110VAC, 250V/6A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Opis              | <p>Wtykowy przekaźnik interfejsowy CR-M110AC4 to miniaturowy przekaźnik, który należy wpiąć w odpowiednie gniazdo ABB CR-M. Po podłączeniu do gniazda, połączenie przekaźnika i gniazda można w łatwy sposób zamontować na szynie DIN. Przekaźnik działa przy znamionowym napięciu zasilania sterującego 110 V AC i ma wyjście 4 c/o (SPDT) ze stykami o wartości znamionowej 250 V/6A, umożliwiające załączenie wielu obwodów jednym sygnałem wejściowym. Przekaźnik posiada zintegrowany przycisk testowy, który służy do ręcznego uruchomienia przekaźnika . Przycisk testowy ułatwia testowanie i uruchomienie. Przekaźnik posiada również zintegrowaną diodę LED, która zapewnia wizualną sygnalizację zasilenia cewki przekaźnika. Gniazda standardowe, gniazda logiczne, wtykowe moduły funkcyjne, uchwyty i oznaczniki są dostępne jako akcesoria. Gniazda standardowe, gniazda logiczne, wtykowe moduły funkcyjne, uchwyt i znacznik są dostępne jako akcesoria.</p> |
| Zamawianie        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Numer EAN         | 4013614497858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka |
| Kod taryfy celnej          | 85364900  |

### Najczęściej Pobierane

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 2CDC110004C0210_05 |
| Instrukcje i podręczniki              | 1SVC405600M9000    |
| Rysunek techniczny CAD                | 2CDC001079B0201    |

### Wymiary

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Szerokość netto           | 21.2 mm  |
| Wysokość netto            | 35.6 mm  |
| Głębokość / długość netto | 27.5 mm  |
| Masa netto                | 0.033 kg |

### Dane techniczne

|                                           |                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Funkcja                                   | Pluggable miniature interface relay CR-M                        |
| Funkcja dodatkowa                         | Relay w/o built in LED                                          |
| Znamionowe napięcie sterownicze ( $U_s$ ) | 110 V AC                                                        |
| Znamionowe napięcie pracy                 | 250 V AC                                                        |
| Częstotliwość znamionowa (f)              | 50 / 60 Hz                                                      |
| Wyjście                                   | 4 c/o (SPDT) contacts                                           |
| Sygnał wyjściowy                          | 250 V / 6 A                                                     |
| Typ zacisku                               | Flat-Pin Connections                                            |
| Znamionowy prąd pracy AC-12 ( $I_e$ )     | (230 V) 6 A                                                     |
| Znamionowy prąd pracy AC-15 ( $I_e$ )     | (120 V) 1.5 A<br>(230 V) 1 A                                    |
| Znamionowy prąd pracy DC-12 ( $I_e$ )     | (24 V) 6 A                                                      |
| Znamionowy prąd pracy DC-13 ( $I_e$ )     | (24 V) 2 A<br>(250 V) 0.1 A                                     |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )    | 250 V                                                           |
| Stopień ochrony                           | IP40                                                            |
| Pozycja montażu                           | 1                                                               |
| Normy                                     | CAN/CSA C22.2 No.14<br>IEC/EN 63000<br>IEC/EN 61810-1<br>UL 508 |

### Dane techniczne wg UL/CSA

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Maksymalne napięcie robocze UL/CSA   | 300 V AC |
| Wymagania dotyczące styków wg. UL508 | B300     |
| Palność Zgodnie z UL94               | HB       |

## Normy środowiskowe

|                                     |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia     | Eksploatacja -40 ... +55 °C<br>Przechowywanie -40 ... +85 °C |
| Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m | Without Derating 2000 m                                      |

## Zgodność materiału

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108467A5658                   |
| Dane RoHS                 | 1SVD982021-0003                   |
| Status RoHS               | Following EU Directive 2011/65/EU |

## Certyfikaty i deklaracje

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Certyfikat CCC              | CCC_2014010303720193        |
| Certyfikat CQC              | CQC2014010303720193         |
| Certyfikat CSA              | CSA_2735700                 |
| Certyfikat cUR              | cUR_E244330                 |
| Deklaracja zgodności - CCC  | 2020980303000200            |
| Deklaracja zgodności UE     | 1SVD982021-0003             |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 1SVD982021-1000             |
| Certyfikat EAC              | EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19 |
| Certyfikat LR               | LR_05_20002_E5              |
| Certyfikat RMRS             | RMRS_1740019250             |
| Certyfikat UR               | UR_E244330                  |
| Certyfikat VDE              | VDE_40040327                |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie            | box 10 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 114 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 50 mm         |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 61 mm         |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.35 kg       |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 4013614373534 |

## Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Kod klasyfikacji | K                          |
| ETIM 7           | EC001437 - Switching relay |
| ETIM 8           | EC001437 - Switching relay |
| ETIM 9           | EC001437 - Switching relay |
| eClass           | V11.0 : 27371601           |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| UNSPSC              | 39122331 |
| E-Numer (Finlandia) | 2712681  |
| E-Numer (Norwegia)  | 4187381  |

**Kategorie**

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty elektroniczne i przekaźniki → Przekaźniki interfejsowe i optocouplery

Produkty średniego napięcia → Usługi serwisowe → Części zamienne → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

