

E211X-25-10 Łącznik manewrowy 25A 1NO 250VAC podświetlany LED 230VAC



Informacje ogólne

GTIN/EAN	7612270938902
Alt. ID produktu	2CCA703101R0001
Nazwa producenta	ABB
ID produktu wg producenta	2CCA703101R0001
Seria produktu	Aparatura modułowa - pro M compact
Kod celny	85365000

Opis ETIM

Klasa	Łącznik modułowy (EC001545)
Grupa	Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062)
Funkcja przełączająca	Wyłącznik z podświetleniem
Liczba styków zwiernych	1
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków przełącznych	0
Liczba biegunów	1
Prąd znamionowy	25 A
Napięcie znamionowe	250 V
Minimalne napięcie znamionowe	24 V
Znamionowa zdolność łączeniowa	3 kA
Wytrzymałość zwarcia (Icw)	3 kA
Rodzaj napięcia	AC
Wymuszone otwarcie styków (zgodnie z DIN VDE 0113)	Tak
Z lampką sygnalizacyjną	Tak
Kolor klosza	Żółty
Źródło światła	LED
Trzonek źródła światła	Inne
Maksymalna moc źródła światła	0,18 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów	0,5
Głębokość wbudowania	67,5 mm
Stopień ochrony (IP)	IP20

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	7612270938902
-------------------------	---------------