

DS203NC K13 A30 Wyłącznik różnicowo-prądowy z blokiem nadmiarowym



Informacje ogólne

GTIN/EAN	8012542779322
Alt. ID produktu	2CSR256140R1137
Nazwa producenta	ABB
ID produktu wg producenta	2CSR256140R1137
Seria produktu	Aparatura modułowa - pro M compact
Kod celny	85363010

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (EC000905)
Grupa	Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020)
Liczba biegunów (całkowita)	4
Liczba biegunów chronionych	3
Napięcie znamionowe	415 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4 kV
Prąd znamionowy	13 A
Znamionowy prąd różnicowy	0,03 A
Czułość	A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009	6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2	10 kA
Rodzaj napięcia	AC
Częstotliwość	50/60 Hz
Charakterystyka wyzwalania	K
Jednocześnie rozłączany biegun N	Tak
Kategoria przepięcia	3
Stopień zanieczyszczenia	2
Szerokość wyrażona liczbą modułów	4

Głębokość wbudowania	50,5 mm
Do instalacji podtynkowych	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP2X

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	8012542779322
-------------------------	---------------