

## OVR 50E Ogranicznik przepięć



### Informacje ogólne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 5415022375510                      |
| Alt. ID produktu          | 7TCA085400R0354                    |
| Nazwa producenta          | ABB                                |
| ID produktu wg producenta | 7TCA085400R0354                    |
| Seria produktu            | Aparatura modułowa - pro M compact |
| Kod celny                 | 8536308000                         |

### Opis ETIM

|                                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasa                                                 | Ogranicznik przepięć Typ 3 (klasa D) do systemów informatycznych / AKPiA (EC000943) |
| Grupa                                                 | Systemy uziemień oraz ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej (EG000021)          |
| Napięcie znamionowe AC                                | 50..50 V                                                                            |
| Napięcie znamionowe DC                                | 50..50 V                                                                            |
| Najwyższe napięcie trwałej pracy AC                   | 40 V                                                                                |
| Najwyższe napięcie trwałej pracy DC                   | 56,7 V                                                                              |
| Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20) | 20 kA                                                                               |
| Prąd udarowy (10/350 µs)                              | 5 kA                                                                                |
| Prąd znamionowy                                       | 1,25 A                                                                              |
| Poziom ochrony żyła/żyła                              | 86 V                                                                                |
| Częstotliwość graniczna                               | 45 MHz                                                                              |
| Sposób montażu                                        | Szyna montażowa DIN TH-35 mm                                                        |
| Połączenie 1                                          | Zacisk                                                                              |
| Układ kontrolno-odłączający                           | Nie                                                                                 |
| Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji                    | Nie                                                                                 |
| Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu                | Brak                                                                                |
| Wykonanie przeciwybuchowe                             | Nie                                                                                 |

### Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 5415022375510 |
|-------------------------|---------------|