

Puszka Mureva BOX - junction box with terminals - 7 grommets Ø20 - 80x80x45 mm

This square surface mounted junction box ENN05204 comes with 7 x 20 mm grommets, 3 push-in terminals and clipped-on cover Color grey, dimensions: width 98 mm, height 98 mm, depth 51 mm Including screw collar caps for extra protection of the screw heads Mechanical protection IK07, flame resistance 650 °C Material: body ABS (acrylonitrile butadiene-styrene), cover PP (polypropylene), grommet SBS (styrene butadiene styrene) This surface mounted box is classified IP55 that provides safe installations in rough environments, indoors as well as outdoors, exposed to water and dust like Industry, farms, parking facilities or even a bathroom at home Sometimes you need electricity where it really should be impossible to install it, like in wet or dusty places, or where electricity has not been planned at all You needn't worry! Since the Mureva boxes from Schneider Electric thoroughly satisfy any high safety requirement that the business might have, all surface mounted installations can be made irrespective of environment or safety needs The boxes are easy to install, they are stable and they are halogen-free. You can equip them according to your specific needs or buy them as complete junction boxes With Mureva electrical supplies at hand, no job will be too demanding!



Informacje ogólne

Nazwa producenta	Schneider Electric
ID produktu wg producenta	ENN05204
Seria produktu	Mureva surface mounted boxes
PKWiU	27.33.13.0
Kod celny	85369095

Opis ETIM

Klasa	Puszka, obudowa do montażu na ścianie/suficie (EC002600)
Grupa	Materiały łączeniowe (EG000048)
Maksymalny przekrój przewodu	20 mm ²
Wyposażenie	Inne
Model/kształt/forma	Kwadratowy
Sposób montażu	Uniwersalny
Montaż w ziemi	Brak informacji
Montaż pod wodą	Brak informacji
Do rur o średnicy	20 mm
Wpusty z tyłu	Tak
Długość	97 mm
Szerokość	97 mm

Głębokość	52 mm
Średnica	Nie dotyczy
Zestawialne	Nie
Liczba wpustów	7
Rodzaj przepustu w obudowie	Membrana uszczelniająca
Materiał	Tworzywo sztuczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Inne
Kolor	Szary
Stopień ochrony (IP)	IP55
Stopień ochrony (NEMA)	Brak informacji
Wykonanie pokrywy	Pokrywa maskująca
Pokrywa przezroczysta	Nie
Sposób mocowania pokrywy	Zatrzask
Możliwość dodatkowego uszczelnienia	Nie
Masa uszczelniająca w zestawie	Nie
Plombowane	Nie
Napięcie znamionowe izolacji Ui	Brak informacji
Podtrzymanie funkcji	Brak
Z ekranowaniem	Nie
Odporne na warunki atmosferyczne	Tak
Zakres temperatury pracy	-25..60 °C
Wykonanie przeciwwybuchowe	Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu	Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu	Brak