

Arkusze danych produktu

Specyfikacje



Moduł różnicowy VigiPacT, ComPacT NSX, 4P, 440-550V AC, 0.03-10A, MH, NSX100/160

LV429491

Parametry podstawowe

Gama produktów	ComPacT NSX100...250 nowa generacja ComPacT NSX100...250
skrótowa nazwa urządzenia	VigiPacT
Typ produktu lub komponentu	Vigi add-on
zastosowanie urządzenia	Okablowanie
Zgodność gamy	ComPacT nowa generacja ComPacT NSX100 wyłącznik ComPacT nowa generacja ComPacT NSX160 wyłącznik Compact ComPacT NSX100 wyłącznik Compact ComPacT NSX160 wyłącznik
Opis biegunów	4P
[In] prąd znamionowy	100 A 160 A
typ zabezpieczenia różnicowoprądowego	Klasa A Klasa AC
rodzaj nastawy czułości na prąd upływowoziemny	Regulowany
czułość na prąd upływu	0,03 A dla klasa A 0,1 A dla klasa A 0,3 A dla klasa A 0,5 A dla klasa A 1 A dla klasa A 3 A dla klasa A 10 A dla klasa AC 30 A dla klasa AC
rodzaj nastawy zwłoki czasowej przy prąd upływowoziemny	Regulowany
[Δt] regulacja opóźnienia wyłącznika różnicowoprądowego	0 ms 60 ms 150 ms 300 ms 500 ms 800 ms 1,2 s 4 s

Parametry uzupełniające

Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	440...550 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
zabezpieczenie różnicowoprądowe	Z
Maximum breaking time	800 ms
kategoria przepięciowa	IV

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Środowisko pracy

Klasa ochrony przed udarami elektrycznymi	Klasa ii
Normy	IEC 60947-2

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	13,5 cm
Szerokość opakowania 1	14,3 cm
Długość opakowania 1	17,3 cm
Waga opakowania 1	1,324 kg
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	11,054 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	25
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Zawartość metalu z recyklingu na poziomie CR	0
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z wyjątkami
Numer SCIP	Ef27149b-fb4f-412f-9539-28ab12115a54
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Wydajność zawartości halogenów	Produkt zawiera halogen powyżej progów

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.