


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, płyta montażowa pozioma na stałe do Compact NSX250

LVS03031

Parametry podstawowe

gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowe
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G obudowa
installation description	Obudowa stojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Obudowa stojąca na podłodze - width 850 mm Obudowa wolnostojąca + kanał - width 600 + 300 mm Obudowa mocowana do ściany + kanał - width 600 + 300 mm
Dopasowanie do urządzeń	Easypact: Stacjonarny CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny CVS100...160 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny CVS100...160 poziomy instalacja 1 3P: Stacjonarny CVS250 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny CVS250 poziomy instalacja 1 3P: Stacjonarny NSX100...160 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX100...160 poziomy instalacja 1 3P: Stacjonarny NSX250 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX250 poziomy instalacja
Condition of using cable tie	Konieczna jest dodatkowa płyta (2M wysokość) kiedy urządzenie zostao zainstalowane poziomy

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

dochodzący z góra lub dół obudowy)

4 moduł(y): CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

4 moduł(y): NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

4 moduł(y): NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

5 moduł(y): NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa stojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

5 moduł(y): NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

4 moduł(y): NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 850 mm Szerokiobudowa stojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

4 moduł(y): NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

4 moduł(y): NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

5 moduł(y): NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa stojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

5 moduł(y): NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

4 moduł(y): NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 850 mm Szerokiobudowa stojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

wejście kablowe	Płyty z wycięciami 0,33 mm góra 92 mm Płyty z wycięciami 0,31 mm góra 42 mm Płyty z wycięciami 0,31 mm spód 42 mm
materiał	Blacha stalowa
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Kolor	Biały (RAL 9003)
Szerokość	600 mm
Wysokość	150 mm
Masa produktu	1,08 kg

długą osłoną przyłączy 5 0,31 mm
850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS250 bez
Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z
długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX100...160
bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z
długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact
NSX100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1
bepośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX100...160 bez
Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z
długą osłoną przyłączy 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX100...160 bez
Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z
długą osłoną przyłączy 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX100...160 bez
Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z
długą osłoną przyłączy 5 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX100...160 bez
Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z
długą osłoną przyłączy 5 0,31 mm
850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX100...160 bez
Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z
długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX100...160
bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z
długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact
NSX100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1
bepośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX100...160 bez
Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z
długą osłoną przyłączy 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX100...160 bez
Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z
długą osłoną przyłączy 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX100...160 bez
Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z
długą osłoną przyłączy 5 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX100...160 bez
Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z
długą osłoną przyłączy 5 0,31 mm
850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX100...160 bez
Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z
długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX250 bez
Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z
długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact
NSX250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1
bepośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX250 bez
Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z
długą osłoną przyłączy 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX250 bez
Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z
długą osłoną przyłączy 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX250 bez
Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z
długą osłoną przyłączy 5 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX250 bez
Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z
długą osłoną przyłączy 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX250 bez

długą osłoną przyłączy 5 0,31 mm
 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX250 z
 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z
 długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,200 cm
Szerokość opakowania 1	19,200 cm
Długość opakowania 1	47,000 cm
Waga opakowania 1	1,122 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	16
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	18,526 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Wydajność zawartości halogenów	Produkty z tworzyw sztucznych niezawierające halogenów
Bez PCV	Tak

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No