


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSetPrzylacza od przodu napęd obrotowy bezpośredni do Compact NSX100/205

LVS03043

Parametry podstawowe

gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G obudowa
installation description	Obudowa stojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny INS250 zmiana źródła zasilania - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS250 zmiana źródła zasilania - sterowanie: blokada mechaniczna - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV250 zmiana źródła zasilania - sterowanie: blokada mechaniczna - pionowy instalacja Zmiana źródła: Stacjonarny NSX100...250 zmiana źródła zasilania - sterowanie: blokada mechaniczna - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny INS250 zmiana źródła zasilania pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS250 zmiana źródła zasilania pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INV250 zmiana źródła zasilania pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INV250 zmiana źródła zasilania pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NSX100...250 zmiana źródła zasilania pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX100...250 zmiana źródła zasilania pionowy instalacja
Condition of using cable tie	Konieczna jest dodatkowa płyta (1M wysokość) kiedy urządzenie zostao zainstalowane pionowy
liczba modułów pionowych [50 mm]	10 moduł(y): INS250 zmiana źródła zasilania, przyłącze przednie przez adaptor w 600 mm Szerokiobudowa stojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 10 moduł(y): INS250 zmiana źródła zasilania, przyłącze przednie przez adaptor w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 10 moduł(y): INV250 zmiana źródła zasilania, przyłącze przednie przez adaptor w 600 mm Szerokiobudowa stojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 10 moduł(y): INV250 zmiana źródła zasilania, przyłącze przednie przez adaptor w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 11 moduł(y): NSX100...250 zmiana źródła zasilania, przyłącze przednie przez adaptor w 600 mm Szerokiobudowa stojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 11 moduł(y): NSX100...250 zmiana źródła zasilania, przyłącze przednie przez adaptor w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

wejście kablowe	Płyty z wycięciami 0,37 mm góra lub spód 192 mm
-----------------	---

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

materiał	Blacha stalowa
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Kolor	Biały (RAL 9003)
Szerokość	600 mm
Wysokość	200 mm
Masa produktu	1,37 kg
Functional unit	600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez adaptor 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez adaptor 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez adaptor 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez adaptor 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez adaptor 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez adaptor 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez adaptor 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez adaptor 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez adaptor 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez adaptor 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez adaptor 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez adaptor 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze zmiana źródła NSX100...250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez adaptor 11 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie zmiana źródła NSX100...250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez adaptor 11 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze zmiana źródła NSX100...250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez adaptor 11 0,37 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,3 cm
Szerokość opakowania 1	22,6 cm
Długość opakowania 1	47,3 cm
Waga opakowania 1	1,403 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	14

Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	20,259 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Wydajność zawartości halogenów	Produkty z tworzyw sztucznych niezawierające halogenów
Bez PCV	Tak

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No