

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Łącznik żaluzjowy, Sedna Design & Elements, beżowy

SDD112104

### Parametry podstawowe

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| nazwa gamy                  | Sedna Design & Elements                   |
| gama produktów              | Sedna                                     |
| Typ produktu lub komponentu | Łącznik                                   |
| function                    | Roleta                                    |
| zastosowanie urządzenia     | Blind actuator                            |
| liczba przycisków           | 2                                         |
| sposób montaż urządzenia    | Podtynkowy                                |
| delivery form               | Mechanizm ze stałą ramą i płytą centralną |
| Oznakowanie                 | GÓRA-DÓŁ                                  |
| kind of terminals           | Zaciski bezśrubowe                        |
| odcień kolory               | Beige (RAL 1013)                          |

### Parametry uzupełniające

|                                      |                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| typ blokowania                       | Elektryczny                                                                |
| zakres mocy                          | 2300 W                                                                     |
| prąd znamionowy                      | 10 AX w 250 V prąd przemienny (AC)                                         |
| terminal capacity                    | 2 kabel (kable) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup>                                  |
| wire structure                       | Sztywny<br>Elastyczny<br>Linka                                             |
| długość izolacji zdejmowanej z kabla | 13 mm                                                                      |
| material of visible parts            | Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV |
| wykończenie powierzchni              | Lśniący                                                                    |
| obróbka powierzchni                  | Bez malowania                                                              |
| sposób mocowania                     | Pazury, zakres pracy pazurów: 52...67 mm<br>Śruby                          |
| Wysokość                             | 73 mm                                                                      |
| Szerokość                            | 73 mm                                                                      |
| Głębokość                            | 37 mm                                                                      |
| depth of visual part                 | 24 mm                                                                      |
| Masa produktu                        | 0,058 kg                                                                   |
| Targeted channel                     | Professional<br>Do it yourself                                             |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

## Środowisko pracy

|                      |      |
|----------------------|------|
| conformity mark      | CE   |
| Certyfikaty produktu | EAC  |
| Stopień ochrony IP   | IP20 |

## Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 4,500 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 8,000 cm  |
| Długość opakowania 1           | 8,000 cm  |
| Waga opakowania 1              | 67,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10        |
| Wysokość opakowania 2          | 9,500 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 18,500 cm |
| Długość opakowania 2           | 27,500 cm |
| Waga opakowania 2              | 753,000 g |
| Jednostka miary opakowania 3   | S04       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 120       |
| Wysokość opakowania 3          | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 40,000 cm |
| Długość opakowania 3           | 60,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 9,679 kg  |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

### Wpływ na środowisko

|                                                               |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) | 1                                            |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko                 | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |

### Use Better

#### Materiały i opakowania

|                                                                           |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Minimalny procent zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu | 82                               |
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu                   | Tak                              |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku                              | Nie                              |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>                                         | Zgodność                         |
| Rozporządzenie REACH                                                      | <a href="#">Deklaracja REACH</a> |

### Use Again

#### Przepakowanie i regeneracja

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP) | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                                                                                                                               |
| Odbiór                            | No                                                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE                              |  Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci. |