

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



MB10, siłownik zaworu, 10 Nm, sterowanie on/off, zasilanie 24 VAC, podłączenie do SP90 + czujniki temp.

MB10-24T-ENGY

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Actuator
Actuator type	Electric
Actuator product series	MB
przeznaczenie produktu	ball valves
sterowanie przez	Obrotowy
rated supply voltage	24 V prąd przemienny (AC)
pobór mocy w VA	5 VA
Stroke length	24 mm
klasa ochronności	Klasa II
moment dokręcania	10 N.m
Spring return timing	80 s
Actuator rotation	90 °
stopień ochrony IP	IP42 with enclosure
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-10...80 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	16,2 cm
Szerokość opakowania 1	13 cm
Długość opakowania 1	9,8 cm
Waga opakowania 1	740 g

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better

🔍 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

🔄 Przepakowanie i regeneracja	
Odbiór	No