

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



single phase panel, Harmony Solid State Relays, 20A, DIN rail mount, random switching, input 4...32V DC, output 48...600V AC

SSD1A320BDRC1

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony Solid State Relays
Typ produktu lub komponentu	Modular DIN rail relay
skrótowa nazwa urządzenia	SSD1
liczba kanałów	1
Number of phases	1 faza
dodatkowa funkcja	Relay configuration
pomoc do montażu	35 mm szyna symetryczna DIN zgodnie z IEC 60715
rated current	20 A
output switching mode	Łączenie w losowym stanie napięcia

Parametry uzupełniające

operating frequency	47...440 Hz
tryb pracy	Ciągły
napięcie wyjściowe	48...600 V AC
control circuit voltage	4...32 V DC
moment dokręcania	1.5...1.7 N.m dla control input 13...15 lb.in dla control input 1.5...1.7 N.m dla load output 13...15 lb.in dla load output
przylączya - zaciski	Zaciski śrubowe, clamping connection capacity:1...4 mm², AWG 18...AWG 12 for wejście Zaciski śrubowe, clamping connection capacity:1...6 mm², AWG 18...AWG 10 for wyjście
wytrzymałość dielektryczna	4 kV prąd przemienny (AC) dla obwód wejścia/wyjścia 4 kV prąd przemienny (AC) dla wejście lub wyjście do obudowy
rated impulse withstand voltage	6 kV dla obwód wejścia/wyjścia 6 kV dla wejście lub wyjście do obudowy
rezystancja izolacji	1000 MΩ w 500 V prąd stały (DC)
sygnalizacja lokalna	Control voltage: LED (zielony)
pick-up voltage	4 V DC włączyć
drop-out voltage	1 V DC wyłączyć
input current range	10...15 mA
solid state switching type	Łączenie w losowym stanie napięcia
prąd obciążenia	0,1...20 A
transient overvoltage	1200 V

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

prąd rozruchowy	300 A at 60 Hz
Maximum voltage drop	<1,3 V na stanie
motor controller rating	0,37 kW/0,5 hp w 120 V AC 1,12 kW/1,5 hp w 240 V AC 2,24 kW/3 hp w 480 V AC
kompatybilność elektromagnetyczna	Wyładowanie elektrostatyczne 6 kV criteria A rozładowanie styku zgodnie z IEC 61000-4-2 Wyładowanie elektrostatyczne 8 kV criteria A rozładowanie powietrza zgodnie z IEC 61000-4-2 Przewodzone zakłócenia RF 10 V, 0.15...80 MHz criteria A poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-6 Badanie odporności na elektryczne krótkotrwałe stany przejściowe / udar 2 kV, 5/100 kHz criteria B output ports zgodnie z IEC 61000-4-4 Badanie odporności na elektryczne krótkotrwałe stany przejściowe / udar 1 kV, 5/100 kHz criteria B input ports zgodnie z IEC 61000-4-4 Badanie odporności na pola elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych 10 V/m, 80 MHz...1 GHz criteria A zgodnie z IEC 61000-4-3 Badanie odporności na pola elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych 3 V/m, 1.4...2 GHz criteria A zgodnie z IEC 61000-4-3 Badanie odporności na pola elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych 1 V/m, 2...2.7 GHz criteria A zgodnie z IEC 61000-4-3 Badania odporności na udary 1 kV criteria A output ports line to line zgodnie z IEC 61000-4-5 Badania odporności na udary 2 kV criteria B output ports line to earth zgodnie z IEC 61000-4-5 Promieniowanie environment B for DC input supply zgodnie z IEC 60947-4-3 Przewodzona emisja environment B for DC input supply zgodnie z IEC 60947-4-3 Odporność na krótkie zaniki zasilania i spadki napięcia 30 %, 500 ms criteria A zgodnie z IEC 61000-4-11 Odporność na krótkie zaniki zasilania i spadki napięcia 100 %, 20 ms criteria B zgodnie z IEC 61000-4-11
device form designation	Form 5 semiconductor output DOL contactor
maks. I ² t dla bezpiecznika	409 A ² .s dla 10 ms 375 A ² .s dla 8.33 ms
Maximum leakage current	1 mA wyłączony
dV/dt	500 V/μs wyłączony at maximum rated voltage
czas odpowiedzi	0,1 ms (włączyć) 0.5 cyklu (wyłączyć)
Zakres współczynnika mocy obciążenia	0,5 z maksymalnym obciążeniem
short circuit protection coordination	Typ 1 Typ 2
kategoria przepięciowa	III
Szerokość	22,5 mm
wysokość	93,2 mm
Głębokość	116,5 mm
test button	Bez przycisku do testu
Masa produktu	0,298 kg
prezentacja urządzenia	Kompletny produkt

Środowisko pracy

Flammability rating	V-0 zgodnie z UL 94
Odporność na wibracje	0.75 mm (f = 10...150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	50 gn for 11 ms (peak acceleration) , longitudinal position conforming to IEC 60068-2-27 30 gn for 11 ms (peak acceleration) , pozycja pionowa conforming to IEC 60068-2-27
Stopień zabrudzenia	2

Normy	IEC 61373: class B: kategoria 1 IEC 60947-4-3 IEC 62314 IEC 60950-1 CSA C22.2 No 14-13 UL 508
stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...80 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...100 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,5 cm
Szerokość opakowania 1	9,7 cm
Długość opakowania 1	14 cm
Waga opakowania 1	320 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	8,047 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)

Dobre samopoczucie

 Bez Rtęci


 Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs [Tak](#)

Europejska Dyrektywa Rohs Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Norma Rohs Chiny [Dyrektywa RoHS Chiny](#)

Weee Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.


Dimensions



- (1) Front view
- (2) Top view
- (3) Side view
- (A) Screw M4 Stud (4 Places)

Performance Curves

Derating Curves



- A : Load Current (Amperes)
- B : Ambient Temperature (°C)
- 1 : Multiple units, no minimum spacing between components
- 2 : Installed single unit, distance to adjacent components more than 22.5 mm