


Arkusze danych produktu

Specyfikacje



Płyta montażowa TransferPacT 80-160A PrismaSeT G

LVS03427

Parametry podstawowe

gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G PrismaSeT G Active
skrótowa nazwa urządzenia	TP
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT G TP Płyta montażowa
installation description	Szafa rozdzielcza - width 600 mm Szafa rozdzielcza - width 600 mm głębokość 200 mm Szafa rozdzielcza - width 850 mm głębokość 200 mm
montaż obudowy	Powierzchnia
miejsce montażu	Góra i dół przód obudowy
opis płyty montażowej	Dedykowany
rodzaj szyny	Modułowy Regulowana symetryczna szyna DIN
Dopasowanie do urządzeń	Stacjonarny z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3 bieguny lub 4 bieguny: montaż panelu bloki zacisków pionowy instalacja
Condition of using cable tie	-20-70 °C (8M wysokość) kiedy urządzenie zostao zainstalowane pionowy
liczba modułów pionowych [50 mm]	8 moduł(y): bloki zacisków zintegrowane zabezpieczenie ziemnozwarciowe , szynoprzewód grzebieniowy w 600 mm Szeroki2 obudowy stojące (kabel dochodzący z top and bottom obudowy) 8 moduł(y): bloki zacisków zintegrowane zabezpieczenie ziemnozwarciowe , szynoprzewód grzebieniowy w 850 mm Szeroki2 obudowy stojące + koryto (kabel dochodzący z top and bottom obudowy)
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	IEC

Parametry uzupełniające

przylączy - zaciski	4 zaciski śrubowe bloki zacisków łącznik
wejście kablowe	Top and bottom 0...70 mm in front of support frame
materiał	On mounting holes: stal nierdzewna
Pokrycie ochronne	Nie ma
Szerokość	470 mm
Wysokość	224 mm
Głębokość	61 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Masa produktu	2 kg
ilość sztuk w zestawie	1 zestaw

Środowisko pracy

stopień ochrony IP	> IP31 0...50 °C zgodnie z IEC 61439-2
stopień ochrony IK	IK10 conforming to IEC 60947
odporność mechaniczna	Ochrona IK 25...55 °C, RH 95 % - - 20...55 °C zgodnie z IEC 61439-2

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,0 cm
Szerokość opakowania 1	23,0 cm
Długość opakowania 1	47,0 cm
Waga opakowania 1	1,75 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	32,5 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	38,0 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ujawnianie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Wydajność zawartości halogenów	Produkt wolny od halogenów
Bez PCV	Tak

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No