

NH2 gG 160A/800V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004184534
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	160
Typ	NH
Wielkość	NH2
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	800
Wskaźnik	Wskaźnik kombinowany (podwójny)
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	120
Straty mocy Pd (W)	12,4
Normy	IEC 60269-2
Straty mocy (0,7xIn) (W)	5,6
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	450.000
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	45.000
Zastosowanie	Do zabezpieczania kabli do 800V AC

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja



Rysunek wymiarowy
Katalog danych technicznych
Model 3D
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE
Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH2
Prąd znamionowy	160
Napięcie znamionowe	800
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	120
Charakterystyka	gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik kombinowany (podwójny)
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	