

Arkusze danych produktu

Specyfikacje



Blok styków pomocniczych TeSys GS 32/400A 1NO 1NC

GS1AM1

Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
skrótowa nazwa urządzenia	GS1AM
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy styk
aplikacja styku	Sygnalizacja położenia O i I
Zgodność gamy	TeSys TeSys GS GS1 F rozłącznik bezpiecznikowy TeSys TeSys GS GS1G rozłącznik bezpiecznikowy TeSys TeSys GS GS1 J rozłącznik bezpiecznikowy TeSys TeSys GS GS1 K rozłącznik bezpiecznikowy TeSys TeSys GS GS1 L rozłącznik bezpiecznikowy TeSys TeSys GS GS1 N rozłącznik bezpiecznikowy TeSys TeSys GS GS1Q rozłącznik bezpiecznikowy
typ i konfiguracja styków	1 ZAŁ/WYŁ
Działanie styków	Wczesne wyłączenie
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	16 A (at 40 °C)
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	5 A w 127 V AC-15 4 A w 230 V AC-15 3 A w 400/415 V AC-15 2 A w 440 V AC-15 12 A w 24 V DC-13 2 A w 48 V DC-13 0,6 A w 110 V DC-13 0,4 A w 220 V DC-13

Parametry uzupełniające

trwałość mechaniczna	1 Mcykli
trwałość elektryczna	30000 cykl AC-15
switch rated current	50 A 63 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A
typ bezpiecznika	NFC DIN BS
rodzaj uchwytu roboczego	Bezpośrednia prawa strona
Miejsce montażu	Panel przedni
Masa produktu	0,023 kg

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,5 cm
Szerokość opakowania 1	9,5 cm
Długość opakowania 1	11,0 cm
Waga opakowania 1	24,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	60
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	1,895 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better

 Materiały i opakowania	
Zawartość metalu z recyklingu na poziomie CR	0
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.