

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Spacial Obudowa ze stali nierdzewnej SMX 304L 1800x 800x 400mm

NSYSMX18840

Parametry podstawowe

gama produktów	PanelSeT
Nazwa produktu	PanelSeT SMX
enclosure type	Wielozadaniowy
Kategoria	Obudowa kompaktowa
nominal height	1800 mm
nominal width	800 mm
nominal depth	400 mm
product installation	Stojący
elementy składowe urządzenia	1 korpus 1 płyta dławika kablowego 1 system blokujący z uchwytem: drzwi 4 wspornik płyty montażowej 1 drzwi

Parametry uzupełniające

typ korpusu	Korpus jednoczęściowy gięty i spawany
typ drzwi	Pełna
otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (120 °)
liczba drzwi	Płyta czołowa: 1 drzwi
typ blokady	3 punktowy zamek, uchwyt z 5 mm wkładka dwuprętowa
rodzaj płyty dławnic	Pełna
dostępność do działań	Przód
opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
materiał	Korpus i drzwi: stal nierdzewna 304L Uchwyt: zamak (stop metali na bazie cynku) Zawias: stal nierdzewna
części wymowalne	Drzwi zawiasami Kątownik płyty montażowej Wkrętami Płytką przepustu kablowego przez zapinki
wykończenie powierzchni	Obudowa: Scotch-Brite® ze szczotkami Uchwyt: malowane
Masa produktu	98 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 62208 UL CUL
-------	------------------------

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262
Certyfikaty produktu	CAN/CSA 22 UL 508
charakterystyka środowiskowa	Korozyjny Specyficzne wymagania higieny

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	193,000 cm
Szerokość opakowania 1	85,000 cm
Długość opakowania 1	49,000 cm
Waga opakowania 1	103,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	1837
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No