

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



ClimaSys Elektroniczny higrostat CC ekran OLED 200/240V

NSYCCOHY230VID

Parametry podstawowe

gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	ClimaSys CC
Typ produktu lub komponentu	Higrostat elektroniczny
zakres nastaw wilgotności	20...80 %
typ wyświetlacza	Ekran OLED
wyświetlane informacje	Wilgotność względna

Parametry uzupełniające

napięcie wejściowe	200...240 V prąd przemienny (AC)
maksymalna zdolność łączeniowa	4 A 230 V prąd przemienny (AC)
Przyłącza elektryczne	6 zacisków, zakres obsługiwanych średnic: 2.5 mm²
Sposób montażu	Przez wkręty Zatrzaśnięty
wysokość	Zewnętrzny: 85 mm
Szerokość	Zewnętrzny: 56 mm
głębokość	Zewnętrzny : 44 mm
Miejsce montażu	Na płycie montażowej Rozpórki 35 mm szyna DIN Podpora Spacial
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...80 °C
histereza	3 %
ilość wyjść	2 funkcja grzania
materiał	PC
Kolor	Jasnoszary
ognioodporność	Samogasnący zgodnie z UL94 (materiał V0)
Certyfikaty produktu	UR

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,800 cm
Szerokość opakowania 1	7,500 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Długość opakowania 1	8,700 cm
Waga opakowania 1	154,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	75
Wysokość opakowania 2	27,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,300 cm
Długość opakowania 2	45,000 cm
Waga opakowania 2	11,550 kg
Jednostka miary opakowania 3	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 3	900
Wysokość opakowania 3	93,000 cm
Szerokość opakowania 3	100,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	150,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność
Numer SCIP	3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.