

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



ClimaSys Podwójny termostat CC NO NC Celsjusz 250V

NSYCCOTH

Parametry podstawowe

gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	ClimaSys CC
Typ produktu lub komponentu	Podwójny regulator temperatury
zakres nastaw temperatury	0...60 °C
wyświetlane informacje	Temperatura w °C

Parametry uzupełniające

napięcie wejściowe	250 V
rodzaj czujnika	Bimetal
typ i konfiguracja styków	1 NO/NZ
Rezystancja zestyku	10 mOm
czas eksploatacji w cyklach	100000 cykl
maksymalna zdolność łączeniowa	2 A 120...250 V prąd przemienny (AC) indukcyjne pf: 0,6 10 A 250 V prąd przemienny (AC) rezystancyjne 15 A 120 V prąd przemienny (AC) rezystancyjne 3000 VA/336 W prąd stały (DC)
Przyląca elektryczne	4 zaciski, zakres obsługiwanych średnic: 2.5 mm²
Sposób montażu	Zatrzaśnięty
wysokość	Zewnętrzny: 68 mm
Szerokość	Zewnętrzny: 56 mm
głębokość	Zewnętrzny : 44 mm
Masa produktu	40 g
Miejsce montażu	Podpora Spacial Na płycie montażowej 35 mm szyna DIN Rozpórki
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...80 °C
Stopień ochrony IP	IP20
histereza	7 K +/- 0.4K
ilość wyjść	1 funkcja grzania 1 funkcja wentylacji
materiał	PC
Kolor	Jasnoszary
ognioodporność	Samogasnący zgodnie z UL94 (materiał V0)

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Certyfikaty produktu	UL
----------------------	----

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,000 cm
Szerokość opakowania 1	7,000 cm
Długość opakowania 1	8,000 cm
Waga opakowania 1	104,000 g
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	1500
Wysokość opakowania 2	119,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	200,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >



Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better



Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Nie

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Nie

[Dyrektywa RoHS UE](#)

Zgodność

Numer SCIP

3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c

Rozporządzenie REACH

[Deklaracja REACH](#)

Use Again



Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Odbiór

No