

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Spacial Stalowy adapter do flansz FL21 345x 130mm do S3D o szerokości 400mm, głębokości 200...250mm

NSYTLDFL

Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Typ produktu lub komponentu	Płyta przepustowa dla kabli
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Anwendung	Wielozadaniowy
Nennbreite des Gehäuses	400 mm
Nerntiefe des Gehäuses	200 mm 250 mm
Zgodność gamy	Spacial (Spacial S3D) Spacial (PowerPact)
Miejsce montażu	Spód obudowy
Typ dławika kablowego	Z wycięciem FL
Elementy składowe urządzenia	elementy mocujące 1 płyta 1 oddzielna uszczelka
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Materiał	Płyta: stal Ostona: pianka polietylenowa (PE)

Parametry uzupełniające

Kolor	Płyta: szary (RAL 7035)
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Wysokość	345 mm 5 mm
Szerokość	345 mm Rzeczywisty: 360 mm
Głębokość	130 mm
Masa produktu	0,72 kg
Grubość	1,5 mm
Liczba otworów	1 wycięcie
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Do membran FL21
Wymiary wycięcia (otworu)	194 x 62.5 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2 cm
Szerokość opakowania 1	15,4 cm
Długość opakowania 1	38,4 cm
Waga opakowania 1	410 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	15
Wysokość opakowania 2	20,1 cm
Szerokość opakowania 2	30,7 cm
Długość opakowania 2	43,8 cm
Waga opakowania 2	6,522 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	300
Wysokość opakowania 3	45 cm
Szerokość opakowania 3	100 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	216 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki