


Arkusze danych produktów

Specyfikacje

Akcesoria VW3A Karta enkodera 24V, push/pull



VW3A3407

Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Karta interfejsu enkodera
Zgodność gamy	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61 Altivar Lift
typ wyjścia dyskretnego	Pchnij-pociągnij
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V DC (limit napięcia: 20...30 V)
liczba impulsów na obrót	10000 dla ATV71H.....383 5000 dla przetwornic częstotliwości typu ATV61 5000 dla ATV71H...M3 5000 dla ATV71H...M3X 5000 dla ATV71H...N4

Parametry uzupełniające

prąd zasilający	0,175 A
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przeciążeniowe Zabezpieczenie przed zwarciami
Maximum cable distance between devices	500 m
maksymalna częstotliwość robocza	300 kHz
sygnał wejściowy	A B Dopełnienie A Dopełnienie B/AB/A
impedancja wejściowa	1000 Ω
stan napięcia 0 zagwarantowany	<= 1.5 V
stan napięcia 1 zagwarantowany	> 11.5...< 25 V
Przylączy elektryczne	Zacisk, zdolność łączeniowa: 0.2 mm² (AWG 24) <500 m długość kabla, enkoder, 100 mA w 14 V

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,500 cm
Szerokość opakowania 1	17,000 cm
Długość opakowania 1	23,000 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Waga opakowania 1	142,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	7
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	1,503 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	5
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	Cc2968dc-a4a6-4061-8b47-03045426e4ec
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No