

## Gniazdo hermetyczne podwójne z/u 16A IP44 szare, Cedar plus

Cedar Plus, Gniazdo podwójne 2p+PE z przydymioną klapką IP44 szary. Gama produktów: Cedar Plus - dodatkowe informacje dot. gniazda: przezroczysta pokrywa i przesłony - kolor zaślepki: szary.



### Informacje ogólne

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3303432400552                       |
| Alt. ID produktu          | WDE000624                           |
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC                  |
| ID produktu wg producenta | WDE000624                           |
| Nazwa marki               | Schneider Electric                  |
| Seria produktu            | Seria łączników i gniazd Cedar Plus |
| PKWiU                     | 27.33.13.0                          |
| Kod celny                 | 85366990                            |

### Opis ETIM

|                                          |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Klasa                                    | Gniazdo (EC000125)                               |
| Grupa                                    | Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013) |
| Model                                    | Inne                                             |
| Styk ochronny                            | Tak                                              |
| Okrągły styk ochronny                    | Tak                                              |
| Liczba aktywnych styków (okrągłych)      | 2                                                |
| Liczba aktywnych styków (płaskich)       | 0                                                |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie                                              |
| Z wbudowanym zasilaczem USB              | Nie                                              |
| Liczba jednostek                         | 2                                                |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 0                                                |
| Liczba gniazd z przełącznikiem           | 2                                                |
| Liczba faz                               | 1                                                |
| Nadruk/symbol                            | Brak                                             |
| Typ połączenia                           | Inne                                             |
| Z pokrywą uchylną                        | Tak                                              |

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi     | Tak                       |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie      | Nie                       |
| Kolor                               | Szary                     |
| Numer RAL (zbliżony)                | 7035                      |
| Przezroczysty                       | Nie                       |
| Model zamykany                      | Nie                       |
| Z mechanizmem wyrzutu wtyczki       | Nie                       |
| Izolowane                           | Nie                       |
| Z oświetleniem funkcyjnym           | Nie                       |
| Z oświetleniem ewakuacyjnym         | Nie                       |
| Z ochroną przeciwprzepięciową       | Nie                       |
| Ochrona przed prądem przetężeniowym | Nie                       |
| Z bezpiecznikiem miniaturowym       | Nie                       |
| Zasilanie specjalne                 | Bez specjalnego zasilania |
| Sposób montażu                      | Montaż natynkowy          |
| Sposób mocowania                    | Montaż śrubowy            |
| Materiał                            | Tworzywo sztuczne         |
| Gatunek materiału                   | Inne                      |
| Bezhalogenowe                       | Tak                       |
| Zabezpieczenie powierzchni          | Stan surowy               |
| Wykończenie powierzchni             | Błyszczący                |
| Model antybakteryjny                | Nie                       |
| Z przełącznikiem wł./wył.           | Nie                       |
| Z funkcją pętli (loop through)      | Nie                       |
| Obrócona wkładka centralna          | Nie                       |
| Prąd znamionowy                     | 16 A                      |
| Napięcie znamionowe                 | 250 V                     |
| Zakres częstotliwości               | 0..0 Hz                   |
| Znamionowy prąd różnicowy           | Nie dotyczy               |
| Stopień ochrony (IP)                | IP44                      |
| Odporność udarowa                   | Inne                      |
| Szerokość osprzętu                  | 132 mm                    |
| Wysokość osprzętu                   | 79 mm                     |
| Głębokość osprzętu                  | 52 mm                     |
| Min. głębokość puszki montażowej    | Nie dotyczy               |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3303432400552 |
|-------------------------|---------------|