

## STOP awaryjny Ø40 czerwony bez podświetlenia kluczem metalowy

STOP awaryjny Ø40 czerwony bez podświetlenia kluczem metalowy. Gama produktów: Harmony XB4 - Typ produktu lub komponentu : kompletny przycisk wyłączający alarm, Przycisk wyłącznika bezpieczeństwa - skrócona nazwa urządzenia: XB4 - Materiał maskownicy: metal chromowany - Materiał kołnierza mocującego: zamak - Średnica montażowa: 22 mm - Kształt główki elementu sygnalizacyjnego: okrągły - Typ główicy: standard - typ zamka: Ronis 455 - Położenie wyjęcia klucza: Środkowe - Działanie styków: działanie wolne - przyłącza - zaciski: zaciski śrubowe :  $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$  z końcówką kablową zgodnie z EN 60947-1, zaciski śrubowe :  $\geq 1 \times 0.22 \text{ mm}^2$  bez końcówki kablowej zgodnie z EN 60947-1.



### Informacje ogólne

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3606480623721                                      |
| Alt. ID produktu          | XB4BS9442                                          |
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC                                 |
| ID produktu wg producenta | XB4BS9442                                          |
| Nazwa marki               | Schneider Electric                                 |
| Seria produktu            | Lampki, przyciski, kasetki sterujące, kolumny świe |
| PKWiU                     | 27.11.61.0                                         |

### Opis ETIM

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Klasa                                   | Wyłącznik awaryjny kompletny (EC002034) |
| Grupa                                   | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)   |
| Sposób odblokowania                     | Za pomocą klucza                        |
| Liczba styków rozwiernych               | 1                                       |
| Liczba styków zwiernych                 | 0                                       |
| Stopień ochrony (IP)                    | IP66                                    |
| Sposób montażu                          | Do wbudowania                           |
| Z podświetleniem                        | Nie                                     |
| Średnica otworu                         | 22 mm                                   |
| Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego | Połączenie śrubowe                      |
| Średnica grzybka                        | 40 mm                                   |

### Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3606480623721 |
|-------------------------|---------------|