

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Mureva, klawisz z symbolem światła, antracyt

MUR34202

### Parametry podstawowe

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Gama produktów              | Mureva Styl      |
| gama produktów              | Mureva Styl      |
| Typ produktu lub komponentu | Przycisk         |
| liczba przycisków           | 1                |
| odcień kolory               | Szary (RAL 7016) |

### Parametry uzupełniające

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sposób montaż urządzenia                   | Podtynkowy<br>Natynkowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| sterowanie przez                           | Klawisz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Warunki użytkowania                        | Wewnątrz/na zewnątrz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| materiał                                   | PP (polipropylen)<br>ABS (akrylonitryl-butadien-styren)                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Oznakowanie                                | Symbol świetlny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stopień ochrony IP                         | IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| stopień ochrony IK                         | IK08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Szerokość                                  | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| wysokość                                   | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Chemical and detergent products resistance | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |
| Głębokość                                  | 14 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Środowisko pracy

|                                            |                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Znak jakości                               | CE<br>AENOR<br>NF                              |
| ognioodporność                             | Samogasnący 650 °C conforming to IEC 60695-2-1 |
| Normy                                      | EN 60669-1                                     |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...40 °C                                     |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -25...55 °C                                    |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

## Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 1,2 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 7,2 cm   |
| Długość opakowania 1           | 7,2 cm   |
| Waga opakowania 1              | 17,0 g   |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10       |
| Wysokość opakowania 2          | 8,0 cm   |
| Szerokość opakowania 2         | 16,0 cm  |
| Długość opakowania 2           | 39,5 cm  |
| Waga opakowania 2              | 264,0 g  |
| Jednostka miary opakowania 3   | S04      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 60       |
| Wysokość opakowania 3          | 30,0 cm  |
| Szerokość opakowania 3         | 40,0 cm  |
| Długość opakowania 3           | 60,0 cm  |
| Waga opakowania 3              | 2,417 kg |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

## Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO<sub>2</sub>.

**Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu** to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Zrównoważone opakowania

## Wydajność zasobów

 Sustainable Packaging

## Dobre samopoczucie

 Bez Rtęci

 Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs [Tak](#)

Rozporządzenie Reach

[Deklaracja REACH](#)

Europejska Dyrektywa Rohs

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Norma Rohs Chiny

[Dyrektywa RoHS Chiny](#)

Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.