

# Arkusze danych produktów

Specyfikacje



## Mureva, przycisk, biały

MUR39026

### Parametry podstawowe

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| gama produktów              | Mureva Styl      |
| Gama produktów              | Mureva Styl      |
| Typ produktu lub komponentu | Przycisk         |
| odcień koloru               | Biały (RAL 9003) |

### Parametry uzupełniające

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| prezentacja urządzenia                        | Kompletny produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| sposób montaż urządzenia                      | Natynkowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| prąd znamionowy                               | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rodzaj technologii                            | Elektromechaniczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| sposób mocowania                              | Wkrętami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Ue] znamionowe napięcie<br>łączeniowe        | 250 V prąd przemienny (AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Warunki użytkowania                           | Wewnątrz/na zewnątrz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| liczba przycisków                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| sterowanie przez                              | Klawisz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| materiał                                      | SEBS<br>ABS (akrylonitryl-butadien-styren)<br>Mosiądz                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| długość izolacji zdejmowanej z<br>kabla       | 13 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| wejście kablowe                               | Łatwy dostęp do zaworu średnica: 6...20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| przekrój przewodów<br>przyłączeniowych        | 1.5...2.5 mm² dla sztywny kabel (kable)<br>1.5...2.5 mm² dla linka kabel (kable)<br>1.5...2.5 mm² dla elastyczny kabel (kable)                                                                                                                                                                                                      |
| Szerokość                                     | 76 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wysokość                                      | 76 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Głębokość                                     | 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| głębokość wystawiania                         | 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Chemical and detergent products<br>resistance | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

## Środowisko pracy

|                                            |                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Znak jakości                               | EAC<br>NF<br>AENOR<br>CE                       |
| Stopień ochrony IP                         | IP55                                           |
| stopień ochrony IK                         | IK08                                           |
| ognioodporność                             | Samogasnący 650 °C conforming to IEC 60695-2-1 |
| Normy                                      | EN 60669-1                                     |
| temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...40 °C                                     |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -25...55 °C                                    |

## Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 7,6 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 5,9 cm   |
| Długość opakowania 1           | 7,6 cm   |
| Waga opakowania 1              | 124,0 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10       |
| Wysokość opakowania 2          | 9,0 cm   |
| Szerokość opakowania 2         | 17,0 cm  |
| Długość opakowania 2           | 40,0 cm  |
| Waga opakowania 2              | 1,332 kg |
| Jednostka miary opakowania 3   | S04      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 60       |
| Wysokość opakowania 3          | 30,0 cm  |
| Szerokość opakowania 3         | 40,0 cm  |
| Długość opakowania 3           | 60,0 cm  |
| Waga opakowania 3              | 8,739 kg |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Wpływ na środowisko</b></div>         |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko                                                                                   | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                                                                                                              |
| <div>Use Better</div>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <div> <b>Materiały i opakowania</b></div>      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu                                                                         | Tak                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku                                                                                    | Nie                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div>Use Again</div>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <div> <b>Przepakowanie i regeneracja</b></div> |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Profil cyklu życia produktu (PEP)                                                                                               | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                                                                                                                                          |
| Odbiór                                                                                                                          | No                                                                                                                                                                                                                                                        |
| WEEE                                                                                                                            | <div> Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.</div> |