

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Socket, Mureva PK, wall-mounted, angled, 32A, 3P+N+E, 400V, IP44

PKF32W435

Parametry podstawowe

gama produktów	Mureva
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo
skrótowa nazwa urządzenia	Mureva socket
kategoria wtyczki, gniazda	Niskie napięcie
Opis biegunów	3f + N + Z
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Rodzaj gniazda zasilającego	Przemysłowy

Parametry uzupełniające

Sposób montażu	Montaż naścienny
kształt wtyczki, gniazda, stanowiska sterowniczego	Zgięty
Prąd znamionowy [In]	32 A
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	380...415 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
oczko uziemienia, pozycja zgodnie ze wskazówkami zegara	6 h
materiał wtyczki, gniazda	Obudowa: samogasnący polimer konstrukcyjny
Materiał styków	Opaski: mosiądz
Przylączy - zaciski	Śruby uwięzione
przekrój kabla	2,5...10 mm²
zewnętrzna średnica kabla	21 mm
rodzaj gwintu	M25
Masa produktu	0,33 kg
Wysokość	120 mm
Szerokość	90 mm
Głębokość	125 mm
Kolor	Szary (RAL 7035)
kolor napięcia	RED

Środowisko pracy

Normy	IEC 60309-2 IEC 60309-1
stopień ochrony IP	IP44 conforming to IEC 60529

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

stopień ochrony IK	IK08 conforming to EN 62262
odporność ogniowa	750 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
wilgotność względna	50 % w 40 °C 70 % w 30 °C 90 % w 20 °C
temperatura otoczenia dla pracy	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,000 cm
Szerokość opakowania 1	12,500 cm
Długość opakowania 1	16,000 cm
Waga opakowania 1	299,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	18,000 cm
Szerokość opakowania 2	27,000 cm
Długość opakowania 2	27,000 cm
Waga opakowania 2	1,955 kg
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	12
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	4,314 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	22
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No