



### Podgląd

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Czas dostawy | Produkt zazwyczaj dostępny |
|--------------|----------------------------|

### Ogólny

|                                |                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Osprzęt dostarczany w dostawie | Dokumentacja na CD<br>Instrukcja montażu<br>Klamry do montażu w szafach przemysłowych |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

### Parametry fizyczne

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kolor                 | Czarny  |
| Głębokość             | 59,4 cm |
| Wysokość              | 8,5 cm  |
| Masa produktu         | 33,9 kg |
| Liczba szaf rackowych | 2U      |
| Szerokość             | 43,2 cm |

### Certyfikaty i zgodność z normami

|       |       |
|-------|-------|
| Normy | OSHPD |
|-------|-------|

### Parametry środowiskowe

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia    | 0...40 °C                 |
| Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...10000 ft              |
| Wilgotność względna                           | 0...95 % nie kondensujący |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania      | -15...45 °C               |
| Wysokość przechowywania                       | 0,00...15240,00 m         |

### Akumulatory i czas podtrzymania

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Puste gniazda akumulatorowe    | 0                           |
| Wstępnie zainstalowane baterie | 0                           |
| Napięcie akumulatora           | 72 V                        |
| Rodzaj akumulatora             | Akumulator kwasowo-ołowiowy |
| Ilość zestawów RBC™            | 2                           |

### Jednostka opakowania

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Waga dla opakowania 1                       | 40,82 kg |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 23,9 cm  |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 59,9 cm  |
| Długość dla opakowania 1                    | 83,1 cm  |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 6        |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                           |                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty       | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Bez SVHC REACH            | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |

### Warunki gwarancji

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Gwarancja | 2 lata na naprawę lub wymianę |
|-----------|-------------------------------|