


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Moduł komunikacyjny BACnet MS/TP, Altivar ATV600

VW3A3725

Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Moduł komunikacyjny

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	ATV600
Zgodność gamy	Altivar Process Modular Altivar Process ATV600
protokół portu komunikacyjnego	BACnet MS/TP
Przylącza elektryczne	Blok zacisków sprężynowych 5-pin removable terminal block, BACnet MS/TP
prędkość transmisji	9.6, 19.2, 38.4, 76.8 kbit/s
system komunikacji	AV, BV, MSV dla BACnet MS/TP COV notification
typ sieci komunikacyjnej	RS485
typ wyświetlacza	1 LED dla błęd 1 LED dla aktywność transmisji 1 LED dla aktywność odbiorcza (RX) 1 LED dla stan modułu
sposób przesyłu informacji	2 skrętki
Masa produktu	0,035 kg

Środowisko pracy

temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...65 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Wilgotność względna	5...95 %Wilgotność względna 10bez kondensacji
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...2000 m
Wysokość przechowywania	0...3048 m
Odporność na wibracje	1.5 mm (f = 3...13 Hz) 1 mm (f = 13...23 Hz) 2 gn (f = 13...150 Hz)
Odporność na wstrząsy	15 gn dla 11 ms

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

kompatybilność elektromagnetyczna	EMC odporność conforming to IEC 61000-6-1
	EMC odporność poziom 2 conforming to IEC 60730-1
	Wyładowanie elektrostatyczne level 3B conforming to IEC 61000-4-2
	Promieniowanie częstotliwości radiowej level 3A conforming to IEC 61000-4-3
	Badanie odporności na elektryczne krótkotrwałe stany przejściowe / udar level 4B conforming to IEC 61000-4-4
	Badania odporności na udary poziom 3 conforming to IEC 61000-4-5
	Przewodzone zakłócenia RF level 3A conforming to IEC 61000-4-6
certyfikacja produktu	Przewodz. EMC poziom 2 conforming to IEC 60730-1
	Przewodz. EMC conforming to IEC 61000-6-3
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,500 cm
Szerokość opakowania 1	6,200 cm
Długość opakowania 1	8,800 cm
Waga opakowania 1	66,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	6,871 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#)

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	2a2f2e41-9976-44a1-aaef-cecaebe1de88
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No