

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Syrena o wielu dźwiękach XVS 43 tonów 0..105 dB biały IP53 Harmony XVS

XVS14GMW

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVS
Typ produktu lub komponentu	Syrena o wielu dźwiękach
skrótowa nazwa urządzenia	XVS

Parametry uzupełniające

Kolor	Biały
materiał	Poliwęglan (PC): pokrywa tylna PC (poliwęglan)/ABS (akrylonitryl-butadien-styren): przód PC (poliwęglan)/ABS (akrylonitryl-butadien-styren): tył
Masa produktu	1,2 kg
Oznakowanie	CE
Podstawa montażowa	Obejma
sposób mocowania	3 otwory Ø 9 mm
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
obciążenie prądowe	100 mA w 120 V
Przylączya elektryczne	Kabel: 6,5...8,5 mm, 0,33 mm ² / AWG 22 (obwód sygnalizacyjny) Kabel: 6,5...8,5 mm, 0,52 mm ² / AWG 20 (Obwód zasilający)
Szerokość	140 mm
Wysokość	114 mm
Głębokość	223 mm

Środowisko pracy

Rodzaj sygnalizacji	43 tony
Normy	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-3 IEC 60947 EN 60947-5
Certyfikaty produktu	UL
Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-35...70 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
kategoria przepięć	Klasa 2 conforming to IEC 61140
stopień ochrony IP	IP53 conforming to IEC 60529
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	120 V AC

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

poziom hałas	0...105 dB (ciągły lub przerywany ton) w 1 m
--------------	--

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	15,49 cm
Szerokość opakowania 1	16 cm
Długość opakowania 1	27,94 cm
Waga opakowania 1	1,56 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	10,856 kg
Jednostka miary opakowania 3	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 3	24
Wysokość opakowania 3	60 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	24 cm
Waga opakowania 3	38,064 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Tak

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Tak

[Dyrektywa RoHS UE](#)

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Numer SCIP

Fe0ee3ab-dd49-4abe-bd8e-c49754e2c442

Rozporządzenie REACH

[Deklaracja REACH](#)

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

[Informacja o żywotności](#)

Odbiór

No

Siren

Dimensions

