

# NHS3/110 gBat 500A/550V DC



## Specyfikacje

Numer katalogowy	004725275
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	500
Typ	NH-S
Wielkość	NH3
Charakterystyka	gBat
Napięcie znamionowe DC (V)	550
Wymiary	S110mm
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	30
Straty mocy Pd (W)	110
Normy	IEC 60269-7
Straty mocy (0,7xIn) (W)	49,5
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	192.280
Stała czasowa L/R (ms)	3
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	44.000
Zastosowanie	Zabezpieczenie baterii akumulatorowych DC

Strona produktu online

## Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Instrukcja obsługi


Deklaracja CE

Plik EPLAN

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH3
Prąd znamionowy	500
Napięcie znamionowe	550
Rodzaj napięcia	DC
Znamionowa zdolność łączeniowa	30
Charakterystyka	Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

# Charakterystyka



# Rysunek wymiarowy

