

MN - undervoltage release - 24 V AC 50/60Hz - 24 V DC - for TeSys GV4

TeSys GV electrical trip unit, MN undervoltage release, 24V AC 50/60Hz and 24V DC, for motor circuit breakers GV4. Opening of the the circuit breaker is ensured when the control voltage drops below 0.35 U_c , and possible between 0.35-0.7 U_c . Closing of the circuit breaker is possible when the control voltage is in limits 0.85-1.1 U_c . To be plugged inside the circuit breaker, connection by spring terminals. Multi standards certified (IEC, UL, CSA), Green Premium compliant (RoHS/REACH).

Informacje ogólne

Nazwa producenta	Schneider Electric
ID produktu wg producenta	GV4AU027
Seria produktu	TeSys GV4

Opis ETIM

Klasa	Wyzwalacz podnapięciowy (EC001022)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 50 Hz	24..24 V
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 60 Hz	24..24 V
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla DC	24..24 V
Rodzaj napięcia sterowania	AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego	Zacisk sprężynowy
Liczba styków zwiernych	0
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków przełącznych	0
Zwłoczny	Nie
Do wyłącznika	Tak
Do łącznika krzywkowego	Nie
Do wyłącznika silnikowego	Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego	Nie