



LED FENIX ROUND WHITE

- OPRAWA LED SMD
- obudowa: lakierowane aluminium
- przystosowana: PS NANO
- energooszczędny zamiennik opraw natynkowych
- 85 % redukcja zużycia energii elektrycznej
- w zestawie zasilacz CCD LED

220-240V-
50/60Hz



IP₂₀



-15+45°C

Ra
CRI
≥80

120°




25 000




RoHS

NEUTRAL
WHITE

WARM
WHITE



LED FENIX ROUND



LED 6W
LED 12W
LED 18W
LED 24W

			color	W	lm	color	T _c CCT	a [mm]	kg	
LED30 FENIX-R White 6W NW	GXDW132	8592660116204	biała	6	370	neutralna biała	3800K	120	0,20	1/40
LED30 FENIX-R White 6W WW	GXDW130	8592660115177	biała	6	370	biała ciepła	2800K	120	0,20	1/40
LED60 FENIX-R White 12W NW	GXDW260	8592660114477	biała	12	850	neutralna biała	3800K	170	0,50	1/30
LED60 FENIX-R White 12W WW	GXDW261	8592660114484	biała	12	850	biała ciepła	2800K	170	0,50	1/30
LED90 FENIX-R White 18W NW	GXDW250	8592660113104	biała	18	1350	neutralna biała	3800K	225	0,70	1/20
LED90 FENIX-R White 18W WW	GXDW032	8592660107103	biała	18	1350	biała ciepła	2800K	225	0,70	1/20
LED120 FENIX-R White 24W NW	GXDW254	8592660113142	biała	24	1800	neutralna biała	3800K	298	1,05	1/5
LED120 FENIX-R White 24W WW	GXDW071	8592660111421	biała	24	1800	biała ciepła	2800K	298	1,05	1/5