



OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA LED

LED FENIX SQUARE WHITE



220-240V-
50/60Hz



IP₂₀



-15+45°C

Ra
CRI
≥80

120°



25 000


CE

RoHS

NEUTRAL
WHITE


WARM
WHITE

- OPRAWA LED SMD
- obudowa: lakierowane aluminium
- przystosowana: PS NANO
- energooszczędny zamiennik opraw natynkowych
- 85 % redukcja zużycia energii elektrycznej
- w zestawie zasilacz CCD LED



LED 12W
LED 18W
LED 24W
LED 32W

LED FENIX SQUARE



			color	W	lm	color	Tc CCT	←a→ [mm]	kg	
LED30 FENIX-S White 6W NW	GXDW133	8592660116211	biała	6	370	neutralna biała	3800K	120	0,29	1/40
LED30 FENIX-S White 6W WW	GXDW131	8592660115184	biała	6	370	biała ciepła	2800K	120	0,29	1/40
LED60 FENIX-S White 12W NW	GXDW264	8592660114514	biała	12	850	neutralna biała	3800K	170	0,60	1/30
LED60 FENIX-S White 12W WW	GXDW265	8592660114521	biała	12	850	biała ciepła	2800K	170	0,60	1/30
LED90 FENIX-S White 18W NW	GXDW251	8592660113111	biała	18	1350	neutralna biała	3800K	225	0,80	1/20
LED90 FENIX-S White 18W WW	GXDW034	8592660107127	biała	18	1350	biała ciepła	2800K	225	0,80	1/20
LED120 FENIX-S White 24W NW	GXDW255	8592660113159	biała	24	1800	neutralna biała	3800K	298	1,35	1/5
LED120 FENIX-S White 24W WW	GXDW073	8592660111445	biała	24	1800	biała ciepła	2800K	298	1,35	1/5
LED180 FENIX-S White 32W NW	GXDW397	8592660137759	biała	32	2700	neutralna biała	3800K	400	1,58	1/5