

Ściemniacz LED RF 72W mini ID-2083



Zastosowanie:	Do instalacji jednokolorowych LED. Pilot z odbiornikiem w zestawie.
Napięcie wejściowe:	5V - 24V DC z zasilacza taśm LED
Maksymalna moc wyjściowa:	30 W przy 5 V; 72 W przy 12 V; 144 W przy 24 V
Maksymalny prąd wyjściowy regulatora:	6 A
Sposób komunikacji z pilotem z odbiornikiem:	Zestaw regulator + pilot sparowany fabrycznie. Kanał radiowy 2,4GHz
Metoda regulacji jasności:	PWM - modulacja szerokości impulsu
Pamięć poprzednich ustawień:	TAK
Wbudowane programy świecenia:	# ustalone poziomy jasności: 25%, 50%, 100% w trybie statycznym. # rozjaśnianie / ściemnianie w 10 poziomach. # możliwość wyboru 8 zaprogramowanych przejść dynamicznych. # możliwość regulacji prędkości przejść dynamicznych.
Połączenia ściemniacza z instalacją:	Wtyk i gniazdo DC 5,5/2,1mm w kolorze białym. Odbiornik zintegrowany z kablem ok 25cm. Wymiary odbiornika 40 x 13 x 7 mm
Temperatura pracy:	-20 - 60°C
Wymiary pilota:	86mm x 40mm x 7mm 27g
Przyciski pilota:	11 przycisków.
Zasilanie pilota:	Ogniwo 2025 dołączone do zestawu.
Deklaracje:	RoHs, CE
Gwarancja:	24 miesiące