

OPRAWA ULICZNA LED

LT033415



DANE TECHNICZNE:

Napięcie zasilania [V]	230 V
Moc [W]	50 W
Zasilanie	sieciowe
Kolor	antracyt
Klasa ochronności	I
Stopień ochrony (IP)	IP65
Klasa efektywności źródła światła	D
Barwa światła	neutralna
Temperatura barwowa [K]	4000 K
Źródło światła	moduł LED
Strumień świetlny [lm]	6000 lm
Współczynnik mocy	0,97
Kąt rozsyłu światła °	90 x 130°
Regulacja kąta pochylenia °	0 - 90°
Możliwość ściemniania	nie
Żywotność diod LED [h]	50000 h
Wskaźnik oddawania barw	80
Zakres temperatury [°C]	-20 - 50 °C
Materiał obudowy	aluminium
Materiał klosza	poliwęglan
Wysokość [mm]	55 mm
Długość [mm]	456 mm (+75 mm uchwyt)
Szerokość [mm]	120 mm
Średnica otworu montażowego	60 mm
EAN	5904910033415
Waga [kg]	1.7000
Gwarancja	5 lat

OPIS:


Oprawa uliczna ADARA LED 50W to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe dedykowane do efektywnego doświetlania przestrzeni zewnętrznych. Wyposażona w regulację kąta pochylenia, rozsyłu światła (90x130°) oraz wysoki strumień świetlny 6000 lm, sprawdzi się w oświetleniu podjazdów, ogrodów, tarasów, parkingów, ulic czy ciągów komunikacyjnych. Neutralna barwa światła 4000K gwarantuje odpowiednią widoczność, podnosząc komfort i bezpieczeństwo użytkowników.

Dodatkowym atutem jest regulowany uchwyt montażowy, który pozwala na instalację zarówno na słupach oświetleniowych, jak i bezpośrednio na elewacjach, oferując elastyczność w aranżacji oświetlenia.

Oprawa wykorzystuje technologię homogeneous light – równomierne rozmieszczenie diod LED typu SMD2835 minimalizuje ryzyko efektu olśnienia i zapewnia szeroki, jednolity rozsył światła. Wysoki współczynnik oddawania barw CRI >80 pozwala zachować naturalne kolory otoczenia.

50 W

6000 lm
120 lm/W



4000 K

