


LED Module 1000 lm - Neutral white - Power supply unit - 220-240 V - Asymmetrical - Color: Dark gray - Connection: CE | External connector



Informacje ogólne

GTIN/EAN	8718699383763
Alt. ID produktu	871869938376300
Nazwa producenta	SIGNIFY
ID produktu wg producenta	912401483110
Nazwa marki	PHILIPS
Seria produktu	Coreline Bollard
Kraj pochodzenia	Chiny
KGO	0
Kod celny	94054099

Opis ETIM

Klasa	Oprawa ogrodowa (EC000301)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Rodzaj oprawy	Słupek oświetleniowy
Z podstawą	Tak
Z czujnikiem światła	Nie
Z czujnikiem ruchu	Nie
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Liczba źródeł światła	1
Oprawka	Inne
Materiał obudowy	Aluminium
Zabezpieczenie powierzchni	Malowanie proszkowe
Kolor obudowy	Antracyt
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym	450..450 mA

Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo
Zawiera osprzęt	Tak
Rodzaj dyfuzora światła	Soczewka / układ optyczny / panel
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	A++, A+, A (LED)
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C	48000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	50000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C	28000 h
Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C	40000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C	10000 h
Żywotność znamionowa L90/B50 przy 25°C	18000 h
Stopień ochrony (IP)	IP65
Odporność uderowa	IK10
Klasa ochronności	I
Do lamp o mocy	13..13 W
Maksymalna moc zestawu	13 W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	1000 lm
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	4000..4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Współczynnik mocy	0,88
Wysokość/głębokość	1000 mm
Średnica	100 mm
Rodzaj okablowania	Końcowe
Liczba biegunów	3
Przekrój przewodu	5 mm ²
Typ połączenia	Zacisk śrubowy

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	8718699383763
-------------------------	---------------