

Switch, DS-3E1510P-SI, 8 kanałowy PoE Gigabit; standard PoE: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, and IEEE 802.3z

8 kanałowy switch PoE Gigabit ; inteligentne zarządzanie: zarządzanie topologią sieci, alarmy push, monitoring stanu sieci ; zasięg PoE do 300m ; ochrona przed spięciem do 6KV ; automatyczny restart kamer nie odpowiadających ; porty: 8x gigabit PoE, 2x Gigabit światłowodowe ; typ portów: RJ45 port, full duplex, MDI/MDI-X adaptive ; standard PoE: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, and IEEE 802.3z ; Metoda transmisji: store-and-forward ; tryb pracy: standardowy(domyślny), rozszerzony ; przepustowość 20 Gbps ; Porty PoE:1-8 ; max moc na porcie 30W ; budżet mocy 110W ; obudowa: metal, model bez wiatraka ; waga bez opakowania: 1.21kg ; wymiary: 217.6 mm × 108.55 mm × 27.8 mm ; temperatura pracy: -10°C do 55°C ; zasilanie 48 VDC, 2.5 A ; pobór mocy: 7-120 W ; storm control ; port mirroring ; QoS: WRR i SP ; 4094 VLAN ; STP i RSTP ; SNMPv1 i SNMPv2 ;



Informacje ogólne

Nazwa producenta	HIKVISION
ID produktu wg producenta	301802029

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik sieciowy (switch) (EC000734)
Grupa	Sieci komunikacyjne, infrastruktura sieciowa (EG000037)
Ethernet	Tak
Liczba portów 10/100 Mbps RJ45	0
Liczba portów 1000 Mbps RJ45	8
Liczba portów PoE	8
Liczba innych portów	2
Maks. moc PoE	110 W
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH
Wysokość	27,8 mm
Szerokość	217,6 mm
Głębokość	108,55 mm