

Kamera PTZ Turbo, DS-2AE4225TI-D(E) with brackets, 2MP, Progressive Scan CMOS IR 100, WDR: 120dB, 3D DNR, HLC/BLC, EIS

Kamera PTZ Turbo Hikvision, rozdzielczość 2MP (max 1920x1080;30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 100m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 25x (ogniskowa 4.8mm-120mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 57.6° do 2.5°, apertura: F1.6-F3.5. Funkcje: WDR: 120dB, 3D DNR, HLC/BLC, EIS, 8 programowalne maski prywatności. Przełączanie formatu 4w1 (TVI/AHD/CVI/CVBS). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 80°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 80°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 10 (do 32 presetów na patrol), trasa (Pattern). Temperatura pracy: -30°C~65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Ø164.5x295mm, waga około 2kg. Zasilanie 12VDC. W zestawie uchwyt do montażu ściennego DS-1618ZJ.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	6941264023555
Nazwa producenta	HIKVISION
ID produktu wg producenta	301205267

Opis ETIM

Klasa	Kamera systemu monitoringu (EC001511)
Grupa	Urządzenia alarmowe, systemy awaryjne i sygnalizacyjne (EG000054)
Model	PTZ (obróć/pochylenie/zbliżenie)
Sposób montażu	Ściana/sufit
Kolor	Inne
Liczba pikseli (megapikseli)	2
Z promiennikiem podczerwieni (IR)	Tak
Maksymalny zasięg w podczerwieni	100 m
Stopień ochrony (IP)	IP66
Kąt widzenia w poziomie	57,6..57,6 °
Kąt widzenia w pionie	34,4..34,4 °
Pobór mocy	20 W
Zakres napięcia zasilającego	12..12 V
Rodzaj napięcia	DC