

Kamera ColorVu, DS-2CD2T47G2-L(4mm)(C), Bullet, 4MP, Progressive Scan CMOS, WDR 130 dB, IR 60m, BLC, HLC, 3D DNR

Kamera Typu Bullet 4 MP serii ColorVu zapewnia kolorowy obraz 24/7, posiada przetwornik obrazu: 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), Cz/B: 0 Lux dla światła białego; WDR 130 dB, ICR; Obiektyw: 4 mm, HFOV 95°, VFOV 51°, DFOV 115°; Zasięg światła białego 60m, dodatkowy oświetlacz światła, rozdzielczość 2688 × 1520; trzy strumienie; H.265/H.264/H.265+/H.264+; API: Open Network Video Interface (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK; obraz: BLC, HLC, 3D DNR, tryb korytarzowy; slot na kartę pamięci do 256 GB; Zdarzenia podstawowe i zdarzenia smart, przechwytywanie twarzy; ochrona perymetryczna; Temperatura pracy: -30 °C do 60 °C, Materiał: SUS304; Zasilanie: 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, Class 3 ; Wymiary: Ø105 mm × 289.5 mm (Ø4.1" × 11.4"); Waga: 1170 g, IP67



Informacje ogólne

GTIN/EAN	6941264083689
Nazwa producenta	HIKVISION
ID produktu wg producenta	311315162

Opis ETIM

Klasa	Kamera systemu monitoringu (EC001511)
Grupa	Urządzenia alarmowe, systemy awaryjne i sygnalizacyjne (EG000054)
Sposób montażu	Ściana/sufit
Właściwość systemu obrazu	Kolor
Wielkość ogniskowej	4..4 mm
Kolor	Biały
Liczba pikseli (megapikseli)	4
Z promiennikiem podczerwieni (IR)	Tak
Maksymalny zasięg w podczerwieni	60 m
Stopień ochrony (IP)	IP67
Kąt widzenia w poziomie	95..95 °
Kąt widzenia w pionie	51..51 °
Pobór mocy	8,5 W
Zakres napięcia zasilającego	12..12 V
Rodzaj napięcia	DC
Średnica	105 mm
Wysokość	289,5 mm