



listwa wtykowa prądu pomocniczego akcesorium do: wszystkich jednostek wtykowych 3VA

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Listwa wtykowa prądu pomocniczego
akcesoria	Listwa wtykowa prądu pomocniczego
Ogólne dane techniczne	
stopień zanieczyszczenia	3
kategoria przepięciowa	III
Napięcie	
Znamionowa wytrzymałość na napięcie szczytowe	4 kV
napięcie robocze / przy AC / przy 50 Hz / wartość znamionowa / minimalny	500 V
Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> przy DC	250 V
Elektryczność	
prąd termiczny	10 A
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	68 mm
szerokość	15 mm
głębokość	55 mm
temperatura otoczenia / podczas pracy	
• minimalny	-25 °C
• maksymalny	70 °C
temperatura otoczenia / podczas magazynowania	
• minimalny	-40 °C
• maksymalny	80 °C
moment dokręcenia / przy zacisku śrubowym / minimalny	0,4 N·m
moment dokręcenia / w przypadku przyłącza śrubowego / maksymalny	0,5 N·m
temperatura otoczenia / podczas magazynowania	
• minimalny	-40 °C
• maksymalny	80 °C
Połączenia zgodnie z IEC	
długość odcinka odizolowanego	15 mm
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
• minimalny	0,5 ... 2,5
• maksymalny	
numer AWG / jako zakodowany przekrój przyłączonego przewodu / dla styków pomocniczych	
• minimalny	20
• maksymalny	14
Połączenia zgodne z UL	
długość zdejmowanej izolacji [in]	0,6 in

moment dokręcenia [lbf-in] / przy zacisku śrubowym / minimalny	3,5 lbf-in
moment dokręcenia [lbf-in] / przy zacisku śrubowym / maksymalny	4,4 lbf-in

### Certyfikaty

General Product Approval	EMV	Test Certificates
--------------------------	-----	-------------------



EG-Konf.



[Miscellaneous](#)



RCM

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other	Environment			
-------------------	-------	-------------	--	--	--



LRS

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9987-0KP80>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9987-0KP80>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9987-0KP80](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9987-0KP80)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





