

## Karta informacyjna - produkty powiązane

5SU1356-6KK16



Wyłącznik ochronny różnicowy niezależny od napięcia sieciowego/wyłącznik nadmiarowo-prądowy, 6 kA, 1P+N, typ A, 30 mA, char. B, In: 16 A, Un AC: 230 V

## Inne produkty w serii:


5ST3608

Szyna zbiorcza kołkowa, 10mm<sup>2</sup> przyłączy: 6x 2-fazowe zabezpieczona przed dotknięciem



5ST3623

Szyna zbiorcza kołkowa, 10mm<sup>2</sup> przyłączy: 2x3X (1-faz.+N) zabezpieczona przed dotknięciem



5SM6021-2

Blok wyłączników instalacyjnych przeciwpożarowych AFDD, 1-16A 230V do MCB i RCBO 1+N 2DU



5ST3010

Pomocniczy wyłącznik prądu, 1NO+1NC do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL, 5SY, 5SP wyłączników wbudowanych 5TL1



|                                                                                     |                    |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>5ST3020</b>     | Styk sygnałowy usterek 1NO+1NC, do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL, 5SY, 5SP RCBO 5SU1, RCCB 5SV,                            |
|    | <b>5ST3030</b>     | Wyzwalacz napięciowy AC 110-415V, do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL4, 5SY, 5SP, RCBO 5SU1, RCCB                             |
|    | <b>5ST3040</b>     | Wyzwalacz podnapięciowy AC 230V, z 6 zaciskami do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL4                                           |
|   | <b>5ST3053</b>     | Napęd zdalny Basic 30V AC / 48V DC, 1,5 DU. Do wyłącznika nadmiarowo-prądowego, wyłącznika ochronnego różnicowego, RCBO           |
|  | <b>5ST3062</b>     | Łącznik pomocniczy 1 CO + przełącznik sygnalizacji błędu 1 CO, 230/400V, AC/24-220V DC, 0,5 SM                                    |
|  | <b>5ST3062-0MC</b> | Łącznik pomocniczy / sygnałowy usterek 5ST3 COM, 0,5 DU do CB, RCCB, RCBO, AFDD                                                   |
|  | <b>5ST3071</b>     | Remote Control Auxiliary power with extended features (railway, temperature), 230V AC, 110V DC; 2MW; for MCB up to 4P, RCCB, RCBO |



### 5ST3073-0MC

Remote Control Auxiliary 5ST3 COM with communication RCD/IR Test and ARD; 100-240V AC; 2.5 MW; for MCB, RCCB, RCBO, RC units, ON/OFF switches; Please consider Radio approval! List of countries: see Certificates