



modułowe różnicowoprądowe urządzenie ochronne LCD, 230 V AC I_{dn} 0,03 A- 3 A
(typ A) niemiecki=INS-10 sek (SEL)

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	modułowe urządzenie różnicowo-prądowe
wykonanie produktu	cyfrowy, typ A
regulowane opóźnienie czasu reakcji	
• wartość początkowa	0,02 s
• wartość końcowa	10 s
częstotliwość obwodu pomiarowego wartość znamionowa	
• minimalny	50 Hz
• maksymalny	60 Hz
stopień ochrony IP przy podłączeniu wszystkich zacisków	IP20
typ podłączanego przekładnika prądowego sumującego	5SV8702-0KK, 5SV8703-0KK, 5SV8704-0KK, 5SV8705-0KK, 5SV8706-0KK
kategoria przepięciowa	III
stopień zanieczyszczenia	2
rodzaj napięcia roboczego do uruchomienia	AC
napięcie robocze	
• wartość znamionowa minimalny	184 V
• wartość znamionowa maksymalny	276 V
• przy AC wartość nominalna	230 V
stopień ochrony IP od przodu	IP41
Rozpraszanie	
Strata mocy [V·A] maksymalna	6 VA
Obwód główny	
częstotliwość robocza wartość znamionowa	
• minimalny	50 Hz
• maksymalny	60 Hz
Obwód pomocniczy	
liczba zestyków przełącznych dla styków pomocniczych	2
Styki przekaźnikowe	
napięcie międzystykowe zestyków przekaźnikowych wartość znamionowa	230 V
prąd łączeniowy zestyków przekaźnikowych wartość znamionowa	6 A
Funkcja produkt	
funkcja produktu	
• wskazanie prądu różnicowego	Tak
• zapamiętywanie błędów	Tak
Połączenia	
część składowa produktu zdejmowany zacisk do obwodu głównego	Nie
część składowa produktu zdejmowany zacisk do obwodu	Nie

pomocniczego i prądu sterowania			
długość przewodu do przekładnika prądowego sumującego	10 m		
długość odcinka odizolowanego	10 mm		
przekrój możliwego do podłączenia przewodu przy przewodzie elastycznym • minimalny • maksymalny	0,13 mm ² 2,1 mm ²		
przekrój możliwego do podłączenia przewodu przy przewodzie sztywnym • minimalny • maksymalny	0,13 mm ² 2,1 mm ²		
• moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny • moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	0,5 N·m 0,6 N·m		
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów przy przewodach AWG dla napięcia zasilającego	AWG 26 ... AWG 14		
wykonanie przyłącza elektrycznego	Przyłącze śrubowe		
Konstrukcja mechaniczna			
wysokość	85 mm		
szerokość	54 mm		
głębokość	68 mm		
masa netto	253 g		
Warunki środowiskowe			
wpływ temperatury otoczenia	maks. 95% wilgotności		
temperatura otoczenia podczas magazynowania • minimalny • maksymalny	-20 °C 70 °C		
Certyfikaty			
• znak referencyjny zgodnie z DIN EN 61346-2 • oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	F F		
Zezwolenia Certyfikaty			
<table> <tr> <td>General Product Approval</td><td>other</td></tr> </table>		General Product Approval	other
General Product Approval	other		
Confirmation     Miscellaneous			
<table> <tr> <td>other</td><td>Environment</td></tr> </table>		other	Environment
other	Environment		
Confirmation Miscellaneous Environmental Confirmations Environmental Confirmations			

Więcej informacji
Informacje dotyczące opakowania Informacje dotyczące opakowania Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs Industry Mall (Online ordering system) https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SV8101-6KK Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SV8101-6KK Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SV8101-6KK CAX-Online-Generator http://www.siemens.com/cax Tender specifications http://www.siemens.com/specifications

