

stycznik instalacyjny z 4 zestykami rozwiernymi zestyk do AC 230 V, 400 V 40 A  
zasterowanie AC 230 V DC 220 V

| Wersja                                                                                              |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                              | SETRON                                                                          |
| oznaczenie produktu                                                                                 | Styczniki instalacyjne                                                          |
| wykonanie produktu                                                                                  | 4 zestyki rozwierne                                                             |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego                                                                  | AC                                                                              |
| rodzaj napięcia roboczego do uruchomienia                                                           | AC/DC                                                                           |
| Napięcie zasilania                                                                                  |                                                                                 |
| napięcie robocze wartość znamionowa                                                                 |                                                                                 |
| • minimalny                                                                                         | 400 V                                                                           |
| • maksymalny                                                                                        | 400 V                                                                           |
| Klasa ochrony                                                                                       |                                                                                 |
| Stopień ochrony IP                                                                                  | IP20                                                                            |
| Rozpraszanie                                                                                        |                                                                                 |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun | 4 W                                                                             |
| Prąd sterujący                                                                                      |                                                                                 |
| zasilające napięcie sterujące                                                                       |                                                                                 |
| • wartość znamionowa                                                                                | 230 V                                                                           |
| • wartość znamionowa maksymalny                                                                     | 230 V                                                                           |
| • przy DC wartość znamionowa                                                                        | 220 V                                                                           |
| Szczegóły produktu                                                                                  |                                                                                 |
| element składowy produktu suwak do ręcznej obsługi                                                  | Nie                                                                             |
| liczba zestyków rozwiernych                                                                         | 4                                                                               |
| liczba zestyków zwiernych                                                                           | 0                                                                               |
| rozszerzenie produktu możliwość instalacji wyposażenie dodatkowe                                    | Tak                                                                             |
| Połączenia                                                                                          |                                                                                 |
| wskazówka dotycząca instalacji lub montażu                                                          | W celu zapewnienia odprowadzania ciepła należy przewidzieć podkładki dystansowe |
| Konstrukcja mechaniczna                                                                             |                                                                                 |
| wysokość                                                                                            | 90 mm                                                                           |
| szerokość                                                                                           | 53,5 mm                                                                         |
| głębokość                                                                                           | 71 mm                                                                           |
| głębokość montażowa                                                                                 | 64 mm                                                                           |
| liczba jednostek podziału szerokości                                                                | 3                                                                               |
| masa netto                                                                                          | 150 g                                                                           |
| Environmental footprint                                                                             |                                                                                 |
| deklaracja środowiskowa produktu (EPD)                                                              | Tak                                                                             |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem                                                  | 118 kg                                                                          |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji                                       | 1,66 kg                                                                         |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji                                    | 117 kg                                                                          |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life                                          | -0,166 kg                                                                       |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                                              |                                                                                 |
| General Product Approval                                                                            |                                                                                 |



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

| General Product Approval | Test Certificates | other | Environment |
|--------------------------|-------------------|-------|-------------|
|--------------------------|-------------------|-------|-------------|



[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Environmental Confirmations](#)

## Environment

[Environmental Confirmations](#)

## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TT5043-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TT5043-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TT5043-0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5043-0)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

3.11.2023