

Wyłącznik kombinowany iCV40N-C40-30-AC C 40A 3N-biegunowy 30 mA typ AC



Informacje ogólne

Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	A9DE3740
Seria produktu	Acti 9

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (EC000905)
Grupa	Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020)
Liczba biegunów (całkowita)	4
Liczba biegunów chronionych	3
Napięcie znamionowe	400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	440 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4 kV
Prąd znamionowy	40 A
Znamionowy prąd różnicowy	0,03 A
Czułość	AC
Klasa ograniczenia energii	3
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009	6 kA
Rodzaj charakterystyki wyłączenia	Bezzwłoczny
Odporność na udar prądowy	10 kA
Rodzaj napięcia	AC
Częstotliwość	50/60 Hz
Charakterystyka wyzwiania	C
Jednocześnie rozłączany biegun N	Tak
Kategoria przepięcia	3
Stopień zanieczyszczenia	3
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-5..60 °C
Szerokość wyrażona liczbą modułów	5
Głębokość wbudowania	44 mm

Montaż podtynkowy	Nie
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20