

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Thalassa Modul dachowy wentylowany do obudów PHD IP55 1250x 620mm

NSYPCVR126HD

Prośba o kontakt z COK 6 gru 2024

Koniec serwisu: 1 lut 2025

Sprawdź dostępność

Parametry podstawowe

gama produktów	Thalassa
Application	Napowietrzny do zastosowań ciężkich
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Typ produktu lub komponentu	Dach z wentylacją
zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Miejsce montażu	Na gorze obudowy
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PHD odpowiednia obudowa
ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

materiał	Stal z pokryciem antykorozyjnym
kolor	Szary (RAL 7035)
wykończenie powierzchni	Proszek poliestrowy
sposób mocowania	Przez wkręty i szczypce (x3) - typ śruby M6 - punkt mocowania dachu lokalizacja
Corrosion resistance	90...100 % conforming to ISO 12944 C4H
wysokość	95 mm
Szerokość	1250 mm
głębokość	620 mm
stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	40,0 cm
Szerokość opakowania 1	62,0 cm
Długość opakowania 1	125,0 cm
Waga opakowania 1	33,0 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Numer SCIP	1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No