

## Regulator temperatury pokojowej 230 V kontakt dwukierunkowy cen.pl., ss., Sys.Des.



### Informacje ogólne

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Nazwa producenta          | Schneider Electric   |
| ID produktu wg producenta | MTN5762-6036         |
| Seria produktu            | Merten System Design |
| PKWiU                     | 27.33.11.0           |
| Kod celny                 | 85362010             |

### Opis ETIM

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Klasa                                   | Termostat pokojowy (EC010927)       |
| Grupa                                   | Detektory i przetworniki (EG015840) |
| Model                                   | Włącz/Wyłącz                        |
| Rodzaj źródła zasilania                 | 230 V AC                            |
| Rodzaj połączenia                       | Trój-/czteroprzewodowy              |
| Z odbiornikiem                          | Nie                                 |
| Zakres pomiarowy                        | 3..0 °C                             |
| Czujnik zewnętrzny                      | Nie                                 |
| Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego | Równoległy                          |
| Charakterystyka sterowania              | Inne                                |
| Ogrzewanie                              | Tak                                 |
| Liczba wyjść grzania                    | 1                                   |
| Do instalacji chłodniczych              | Nie                                 |
| Liczba wyjść chłodzenia                 | 0                                   |
| Zakres wartości histerezy               | 0,5..0,5 K                          |
| Histereza regulowana                    | Nie                                 |
| Z odczytem temperatury                  | Nie                                 |
| Z sygnalizatorem dźwiękowym             | Nie                                 |
| Rodzaj czujnika                         | Bimetal                             |
| Sposób montażu                          | Montaż podtynkowy                   |

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | Nie dotyczy             |
| Z wyświetlaczem                          | Nie                     |
| Działanie/napęd                          | Obrót                   |
| Z obiegiem CWU                           | Nie                     |
| Rodzaj styku                             | Styk przełączny (NO/NC) |
| Maksymalne napięcie na stykach           | 230 V                   |
| Maksymalne obciążenie styków             | 10 A                    |
| Stopień ochrony (IP)                     | IP30                    |
| Stopień ochrony (NEMA)                   | Brak informacji         |
| Wykonanie przeciwwybuchowe               | Nie                     |
| Kolor                                    | Inne                    |
| Numer RAL                                | Nie dotyczy             |
| Wysokość                                 | 73 mm                   |
| Szerokość                                | 73 mm                   |
| Głębokość                                | 42 mm                   |
| Średnica                                 | 57 mm                   |
| Klasa regulatora temperatury             | I                       |
| Zużycie energii w trybie czuwania        | 0 W                     |