



Taśma izolacyjna PCV nr 128



Zastosowania

- Do polepszenia izolacji kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych
- Do wiązkania kabli i linek
- Do wyrównania powierzchni, uszczelniania, wzmacniania
- Do oznakowania izolacji gdzie wymagana jest duża odporność na naprężenia mechaniczne.

Właściwości

- Samoprzylepna
- Aprobata VDE (z wyjątkiem bezbarwnej)
- Dobra odporność temperaturowa
- Dobra siła przylegania i wysoka elastyczność
- Klej na bazie kompozycji gumy / kauczuku
- Odporna na:
 - przepięcia
 - promieniowanie ultra fioletowe
 - wilgoć, olej,
 - rozcieńczone kwasy i alkalia
- Łatwe i bezpieczne zastosowanie

Kolory

- Czarny, niebieski, żółty, czerwony, biały, zielony, fioletowy, szary, brązowy, pomarańczowy, żółto-zielony i bezbarwny

Dane techniczne

	Wartość
Wytrzymałość na rozciąganie	23 N/cm ²
Wydłużenie przy zerwaniu	220 %
Siła przylegania	2 N/cm
Wytrzymałość dielektryczna	min. 40 kV/mm
Siła odwijania	2.5 N/cm
Odporność temperaturowa	90 °C

Typ	Grubość mm	Kolor	Szerokość mm	Długość m	Nr kat.
Nr 128	0.15	Czarny	15	10	145821
			19	10	145806
			19	25	145794
			25	25	145773
			30	25	145784
			38	25	145771
			50	25	145772