

Rozłącznik główny/awaryjny, dwa zaciski N, mont. tablicowy na otw. centralny 22,5mm, z blokowaniem

SENTRON, 3LD switch disconnecter, Selector switch, 3-pole, Iu:25 A, Operational power / at AC-23 A at 400 V: 9,5 kW, molded-plastic enclosure for metric threaded joint, knob-operated mechanism, black



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4011209492899
Alt. ID produktu	3LD2165-7UB01
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	3LD21657UB01
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85365080

Opis ETIM

Klasa	Rozłącznik izolacyjny (EC000216)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Jako rozłącznik główny	Tak
Jako rozłącznik remontowy	Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Tak
Jako wyłącznik awaryjny	Tak
Jako przełącznik nawrotny	Nie
Liczba łączników	1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu	25 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V	25 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	7,5 kW
Znamionowy wytrzymały prąd krótkotrwały Icw	0,64 kA
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V	0,0095 kW
Liczba biegunów	3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	0
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0

Liczba styków pomocniczych przełącznych	0
Opcjonalny napęd silnikowy	Nie
Wbudowany napęd silnikowy	Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy	Nie
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Do montażu na płycie	Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego	Nie
Do montażu czołowego centralnie	Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	Nie
Do montażu pośredniego	Nie
Kolor elementu sterowniczego	Czarny
Rodzaj elementu wykonawczego	Przełącznik
Z mechanizmem ryglującym	Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych	Zacisk ramowy
Stopień ochrony (IP) części czołowej	IP65

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4011209492899
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1084862
--------	---------