



bezpiecznik przepięciowy, warystor z LED, AC 24-48 V, 50/60 Hz, DC 12-24 V, do styczników 3RT2.2

|                                                                  |                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                           | SIRIUS                   |
| kategoria produktu                                               | Bezpiecznik przepięciowy |
| oznaczenie produktu                                              | Warystor                 |
| Ogólne dane techniczne                                           |                          |
| Wielkość stycznika                                               | S0                       |
| Dyrektywa RoHS (data)                                            | 10/01/2009               |
| SVHC substance name                                              | Lead - 7439-92-1         |
| rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego                | AC/DC                    |
| zasilające napięcie sterujące 1 przy AC                          |                          |
| • przy 50 Hz                                                     | 24 ... 48 V              |
| • przy 60 Hz                                                     | 24 ... 48 V              |
| Częstotliwość napięcia sterującego                               |                          |
| • 1 wartość znamionowa                                           | 50 Hz                    |
| • 2 wartość znamionowa                                           | 60 Hz                    |
| zasilające napięcie sterujące 1 przy DC                          |                          |
| •                                                                | 12 ... 24 V              |
| Wykonanie tłumika przepięć                                       | Warystor                 |
| Warunki środowiska                                               |                          |
| temperatura otoczenia                                            |                          |
| • podczas pracy                                                  | -25 ... +60 °C           |
| • podczas magazynowania                                          | -40 ... +80 °C           |
| Environmental footprint                                          |                          |
| deklaracja środowiskowa produktu (EPD)                           | Tak                      |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem               | 7,04 kg                  |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji    | 0,089 kg                 |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji | 6,96 kg                  |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life       | -0,0061 kg               |
| Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary                                   |                          |
| pozycja montażowa                                                | Dowolny                  |
| rodzaj montażu                                                   | mocowanie                |
| wysokość                                                         | 19 mm                    |
| szerokość                                                        | 30 mm                    |
| głębokość                                                        | 12 mm                    |
| Zezwolenia Certyfikaty                                           |                          |
| General Product Approval                                         |                          |



[Confirmation](#)



| EMV | Test Certificates | Marine / Shipping |
|-----|-------------------|-------------------|
|-----|-------------------|-------------------|



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



| Marine / Shipping | other | Railway | Environment |
|-------------------|-------|---------|-------------|
|-------------------|-------|---------|-------------|



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)



| Environment |
|-------------|
|-------------|

[Environmental Confirmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2926-1JJ00>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-1JJ00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2926-1JJ00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2926-1JJ00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-1JJ00&lang=en)



