

Moduł Softstart Sirius wlk. S0, 38A, 18,5kW, 400V 200-480VAC, 24VAC/DC, zaciski sprężynowe

SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S0, 38A, 18.5KW/400V, 40 DEGREES, 200-480V AC, 24V AC/DC, SPRING-LOADED TERMINALS



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4011209719538
Alt. ID produktu	3RW3028-2BB04
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	3RW30282BB04
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85371098

Opis ETIM

Klasa	Układ łagodnego rozruchu silnika (EC000640)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Znamionowy prąd pracy I _e przy temperaturze otoczenia 40°C	38 A
Znamionowe napięcie pracy U _e	480..480 V
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 230 V	11 kW
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 400 V	18,5 kW
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie w wew. trójkąt, przy 230 V	Brak informacji
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie w wew. trójkąt, przy 400 V	Brak informacji
Funkcja	Układ jednokierunkowy
Wbudowany stycznik (Bypass)	Nie
Z wyświetlaczem	Nie
Regulacja momentu obrotowego	Nie
Znamionowa temperatura otoczenia	40 °C
Znamionowe napięcie sterowania U _s dla AC 50 Hz	24..24 V
Znamionowe napięcie sterowania U _s dla AC 60 Hz	24..24 V

Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	24..24 V
Rodzaj napięcia sterowania	AC/DC
Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe silnika	Nie
Klasa wyzwiania	Brak informacji
Stopień ochrony (IP)	IP20
Stopień ochrony (NEMA)	Brak informacji

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4011209719538
-------------------------	---------------