


Układ rozruchowy softstart 3RW40 S2 45A 480V 24V zaciski śrubowe

SIRIUS SOFT STARTER, S2, 45A, 22KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 24V, SCREW TERMINALS



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4011209691827
Alt. ID produktu	3RW4036-1BB04
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	3RW40361BB04
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85371098

Opis ETIM

Klasa	Układ łagodnego rozruchu silnika (EC000640)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Znamionowy prąd pracy I _e przy temperaturze otoczenia 40°C	45 A
Znamionowe napięcie pracy U _e	480..480 V
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 230 V	11 kW
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 400 V	22 kW
Funkcja	Układ jednokierunkowy
Znamionowa temperatura otoczenia	40 °C
Znamionowe napięcie sterowania U _s dla AC 50 Hz	24..24 V
Znamionowe napięcie sterowania U _s dla AC 60 Hz	24..24 V
Znamionowe napięcie sterowania U _s dla DC	24..24 V
Rodzaj napięcia sterowania	AC/DC
Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe silnika	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP00

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4011209691827
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1085618
--------	---------