



Dźwignia uchylna dla łącznika drogowego 3SE51/52 Pręt aluminiowy 200 mm, Typ D średnica 6 mm z zaciskiem wg EN 50041

|                                                             |                                               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                      | SIRIUS                                        |
| oznaczenie produktu                                         | Dźwignia do głowicy obrotowej                 |
| oznaczenie typu produktu                                    | 3SE5                                          |
| • numer artykułu producenta dostarczonej dźwigni roboczej   | <a href="#">3SE5000-0AA80</a>                 |
| możliwość zastosowania wyłącznik bezpieczeństwa             | Nie                                           |
| Ogólne dane techniczne                                      |                                               |
| funkcja produktu wymuszone otwarcie                         | Nie                                           |
| Stopień ochrony IP                                          | IP65, IP67                                    |
| odporność na wstrząsy                                       |                                               |
| • zgodnie z IEC 60068-2-27                                  | 30 g / 11 ms                                  |
| żywołność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy    | 15 000 000                                    |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009     | T                                             |
| zasada działania                                            | Mechaniczne                                   |
| Dyrektywa RoHS (data)                                       | 07/01/2006                                    |
| Warunki środowiska                                          |                                               |
| temperatura otoczenia                                       |                                               |
| • podczas pracy                                             | -25 ... +85 °C                                |
| • podczas magazynowania                                     | -40 ... +90 °C                                |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłu                | Brak                                          |
| Obudowa                                                     |                                               |
| Pokrycie obudowy                                            | Pozostałe                                     |
| Głowica napędowa                                            |                                               |
| konstrukcja mechanizmu napędowego                           | Pręt uchylny, pręt aluminiowy, długość 200 mm |
| kształt głowicy przełączającej                              | Drażek                                        |
| średnica zewnętrzna głowicy przełączającej                  | 6 mm                                          |
| Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary                              |                                               |
| pozycja montażowa                                           | Dowolny                                       |
| rodzaj montażu                                              | mocowanie śrubowe                             |
| wykonanie złącza do komunikacji związanej z bezpieczeństwem | Brak                                          |
| Komunikacja/ Protokół                                       |                                               |
| wykonanie złącza                                            | Brak                                          |
| Zezwolenia Certyfikaty                                      |                                               |
| General Product Approval                                    |                                               |



[Confirmation](#)



[KC](#)

| General Product Approval | Functional Safety | Test Certificates | other | Environment |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------|
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------|



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AA80>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AA80>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5000-0AA80>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AA80&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AA80&lang=en)



Ostatnia zmiana:

21.12.2020